


3製品記号		SL9-N□		SL9-D□		SL10-N□		SL10-D□																																																																																																		
□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																																																																																																										
受注品		受注品			受注品			受注品																																																																																																		
揚程式 3.0MPa		SF製			SUS製			揚程式 3.0MPa		SF製		SUS製																																																																																														
安全弁					型式：SL-9型						型式：SL-10型																																																																																															
POINT		揚程式 3.0MPa																																																																																																								
標準仕様	形 式	揚程式																																																																																																								
	キャップ形式	レバー付					レバー無																																																																																																			
	適 用 流 体	蒸気・空気					蒸気・空気・気体・液体																																																																																																			
	流 体 温 度	-5〜235℃★ ¹		-5〜235℃★ ²			-5〜235℃★ ¹		-5〜150℃★ ²																																																																																																	
	設定圧力範囲	0.035〜3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																																																																																																								
	端 接 続	JIS 30K RFフランジ☆																																																																																																								
	材 本 体	SF		SUS			SF		SUS																																																																																																	
	弁 体	SUS※1.※2.																																																																																																								
	弁 座	SUS※1.																																																																																																								
	呼び径	本体 SF レバー付	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS レバー付	本体 SF レバー無	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS レバー無																																																																																																	
価 格 (円)	15	309,000	90×90 4.3	478,000	286,000	90×90 4	457,000																																																																																																			
	20	311,000	90×90 5.3	497,000	289,000	90×90 5	477,000																																																																																																			
	25	384,000	100×100 10.3	679,000	353,000	100×100 9.9	640,000																																																																																																			
	32	399,000	106×106 11	727,000	366,000	106×106 10.6	692,000																																																																																																			
★¹流体温度350℃以下はお問い合わせください。 ★²流体温度300℃以下はお問い合わせください。 ☆JIS 5、10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。 ※1.圧力区分が2.0MPaを超える場合はステライト溶着。 ※2.圧力区分が2.0MPaを超える蒸気用の場合は分割形弁体となります。 ■圧力区分 本体SF製 (SL9-N□、SL10-N□) (MPa) <table><tr><th>記号</th><th>呼び径15</th><th>呼び径20</th><th>呼び径25</th><th>呼び径32</th></tr><tr><td>1</td><td>0.035〜0.15</td><td>0.035〜0.1</td><td>0.035〜0.2</td><td>0.035〜0.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.15を超え0.4</td><td>0.1を超え0.25</td><td>0.2を超え0.3</td><td>0.1を超え0.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.4を超え0.8</td><td>0.25を超え0.5</td><td>0.3を超え0.7</td><td>0.2を超え0.4</td></tr><tr><td>4</td><td>0.8を超え1.5</td><td>0.5を超え1.0</td><td>0.7を超え1.5</td><td>0.4を超え0.7</td></tr><tr><td>5</td><td>1.5を超え2.5</td><td>1.0を超え1.5</td><td>1.5を超え2.0</td><td>0.7を超え1.0</td></tr><tr><td>6</td><td>2.5を超え3.0</td><td>1.5を超え3.0</td><td>2.0を超え3.0</td><td>1.0を超え1.5</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>1.5を超え2.0</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>2.0を超え2.5</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>2.5を超え3.0</td></tr></table> 本体SUS製 (SL9-D□、SL10-D□) (MPa) <table><tr><th>記号</th><th>呼び径15</th><th>呼び径20</th><th>呼び径25</th><th>呼び径32</th></tr><tr><td>1</td><td>0.035〜0.15</td><td>0.035〜0.1</td><td>0.035〜0.2</td><td>0.035〜0.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.15を超え0.4</td><td>0.1を超え0.25</td><td>0.2を超え0.3</td><td>0.1を超え0.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.4を超え0.8</td><td>0.25を超え0.5</td><td>0.3を超え0.7</td><td>0.2を超え0.4</td></tr><tr><td>4</td><td>0.8を超え1.5</td><td>0.5を超え1.0</td><td>0.7を超え1.5</td><td>0.4を超え0.7</td></tr><tr><td>5</td><td>1.5を超え2.5</td><td>1.0を超え1.5</td><td>1.5を超え2.0</td><td>0.7を超え1.0</td></tr><tr><td>6</td><td>2.5を超え3.0</td><td>1.5を超え3.0</td><td>2.0を超え3.0</td><td>1.0を超え1.5</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>1.5を超え2.0</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>2.0を超え3.0</td></tr></table> 												記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32	1	0.035〜0.15	0.035〜0.1	0.035〜0.2	0.035〜0.1	2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2	3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4	4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7	5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0	6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5	7				1.5を超え2.0	8				2.0を超え2.5	9				2.5を超え3.0	記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32	1	0.035〜0.15	0.035〜0.1	0.035〜0.2	0.035〜0.1	2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2	3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4	4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7	5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0	6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5	7				1.5を超え2.0	8				2.0を超え3.0
記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32																																																																																																						
1	0.035〜0.15	0.035〜0.1	0.035〜0.2	0.035〜0.1																																																																																																						
2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2																																																																																																						
3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4																																																																																																						
4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7																																																																																																						
5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0																																																																																																						
6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5																																																																																																						
7				1.5を超え2.0																																																																																																						
8				2.0を超え2.5																																																																																																						
9				2.5を超え3.0																																																																																																						
記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32																																																																																																						
1	0.035〜0.15	0.035〜0.1	0.035〜0.2	0.035〜0.1																																																																																																						
2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2																																																																																																						
3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4																																																																																																						
4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7																																																																																																						
5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0																																																																																																						
6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5																																																																																																						
7				1.5を超え2.0																																																																																																						
8				2.0を超え3.0																																																																																																						