


2 製品記号		SL35N-F	SL35HN-F
 温水機器用 逃し弁		標準品	標準品
 温水機器用 逃し弁		JIS認証取得製品  型式：SL-35N型	CAC製 温水機器用  型式：SL-35HN型
POINT		一般・寒冷地共用	
標準仕様	適用流体	冷水・温水	
	流体温度	5～100℃	
	吹始め圧力	97kPa★	190kPa★
	吹止り圧力	92kPa以上	180kPa以上
	端接続	入口側：JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ 出口側：JIS Rc $\frac{1}{2}$ ねじ	
	材質	本体（CAC）、ダイヤフラム（FKM）	
付属品		保温ケース	
一般・寒冷地用		97kPa 設定	190kPa 設定
価格（円）		7,000	8,400
記 事		★他の吹始め圧力はお問い合わせください。 （95,97,190kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。） 注.吹始め圧力が190kPaを超える場合や、吹出し量が大きな場合はSL-37V,37VN型（52頁参照）をご使用ください。	
		 梱包数（質量kg）：50（12）	

水道用減圧弁RD25SN-F セット品 温水機器用逃し弁SL35N-F					
RD25SN-F 1個 セット SL35N-F 1個			RD25SN-F 1個 セット SL35N-F 2個		
製品記号	RD25SN-F1	梱包質量（kg）	製品記号	RD25SN-F2	梱包質量（kg）
標準品		梱包数（質量kg）	標準品		梱包数（質量kg）
価格（円）	20,600		価格（円）	27,600	
記 事		減圧弁 逃し弁	記 事		減圧弁 逃し弁 逃し弁
					

■水道用減圧弁・逃し弁と温水用熱交換器の最高使用圧力の対応

RD25SN-F, RD25SRN-F RD50SN-F, RD50SRN-F（設定圧力80kPa） SL35N-F（吹始め圧力97kPa）	温水用熱交換器の最高使用圧力 100kPa
RD50SHN-F（設定圧力170kPa） RD50SRHN-F（設定圧力170kPa） SL35HN-F（吹始め圧力190kPa）	温水用熱交換器の最高使用圧力 200kPa
 上記の弁を簡易ボイラ（100kPa用）に使用すると法令違反になります。	