

3		製品記号		SL37-D■		SL37V-D■		SL37VN-D■															
安全逃し弁		□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																					
		標準品		標準品		標準品		標準品															
		揚程式 1.0MPa ふく太郎  型式：SL-37型		揚程式 1.0MPa ふく太郎  型式：SL-37V型		水道法性能基準適合品 型式：SL-37VN型																	
POINT		CAC-SCS製		CAC-SCS製、ソフトシート形																			
標準仕様	形 式	揚程式																					
	キャップ形式	密閉レバー付*																					
	適 用 流 体	蒸気*・気体・液体 注1.注4.				空気・気体・液体 注1.注4.																	
	流 体 温 度	150℃以下 (225℃以下*)				120℃以下																	
	設定圧力範囲	0.05～1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)																					
	端 接 続	JIS Rcねじ																					
	材 質	本体(弁座)	SCS																				
		弁 体	SCS				SCS (ディスクFKM)																
		パネケース	CAC																				
	ネームプレート色	赤				青																	
価 格 (円)	呼び径	メタルシート		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数 (質量 kg)	ソフトシート		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数 (質量 kg)	ソフトシート 水道法性能基準適合品		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数 (質量 kg)										
	15	33,000	30×36	10 (8)	35,800	30×36	10 (8)	39,000	30×36	10 (8)													
			0.7			0.7																	
	20	36,400	35×40	10 (9)	39,400	35×40	10 (9)	43,300	35×40	10 (9)													
			0.8			0.8																	
	25	46,900	40×46	10 (11)	51,400	40×46	10 (11)	55,300	40×46	10 (11)													
			1			1																	
	32	57,300	50×54	10 (16)	62,100	50×54	10 (16)	66,000	50×54	10 (16)													
			1.6			1.6																	
	40	74,600	55×60	10 (20)	81,200	55×60	10 (20)	85,300	55×60	10 (20)													
2.2			2.2																				
50	99,300	65×73	4 (16)	108,000	65×73	4 (16)	113,000	65×73	4 (16)														
		3.8			3.8																		
注1.流体が燃料油（ガソリン、灯油など）、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 注4.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のSL-37VN型をご使用ください。 ※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり（ ）内温度となります。																							
■圧力区分 (MPa)																							
<table><tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr><tr><td>1</td><td>0.05～0.1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.1を超え0.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.2を超え0.5</td></tr><tr><td>4</td><td>0.5を超え1.0</td></tr></table>														記号	圧力区分	1	0.05～0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4	0.5を超え1.0
記号	圧力区分																						
1	0.05～0.1																						
2	0.1を超え0.2																						
3	0.2を超え0.5																						
4	0.5を超え1.0																						
記 事																							
																							