



8製品記号		HB1A-F			HB1S-F				
ラジエータバルブ		標準品			標準品				
0.4MPa 蒸気		グローブ式 CAC製 型式：HB-1A型			0.4MPa 蒸気		グローブ式 CAC製 型式：HB-1S型		
POINT		蒸気用ラジエータバルブ							
標準仕様	形式	アングル形			ストレート形				
	適用流体	蒸気							
	適用温度	160℃以下							
	適用圧力	0.4MPa以下							
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）							
	材質	CACニッケルクロムメッキ C3604							
呼び径		アングル形		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg)	ストレート形		寸法L (mm)	梱包数 (質量 (kg)
価格 (円)	15	14,900		65×28 0.5	30 (14)	17,300		100 0.6	30 (16)
	20	19,400		75×33 0.6	30 (18)	19,700		113 0.7	30 (20)
	25	27,100		86×38 0.9	20 (18)	27,400		128 1	20 (19.5)
	32	37,500		102×44 1.4	10 (14)	40,100		154 1.5	10 (15)
記事									

8製品記号		HG3A-F		HG3S-F				
ラジエータバルブ		標準品		標準品				
0.35MPa 水 温水		コック式 CAC製		0.35MPa 水 温水				
								
		型式：HG-3A型		型式：HG-3S型				
POINT		冷温水バルブ						
標準仕様	形 式	アングル形		ストレート形				
	適 用 流 体	冷温水						
	流 体 温 度	5～90℃						
	適 用 圧 力	0.35MPa以下						
	端 接 続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）						
	材 質	CACニッケルクロムメッキ						
	許 容 漏 洩 量	CAC						
呼び径		呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）						
価 格 (円)	呼び径	アングル形		ストレート形				
		15	12,700	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 65×32 0.4	梱包数 (質量) (kg) 30 (12.5)	16,500	寸法L (mm) 梱包質量 (kg) 97 0.5	梱包数 (質量) (kg) 30 (14)
記 事		