





8	製品記号		HB1A-F		HB1S-F		
	ラジエータバルブ		標準品		標準品		
POINT		蒸気用ラジエータバルブ					
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	蒸気					
	流体温度	160°C以下					
	適用圧力	0.4MPa以下					
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	CACニッケルクロムメッキ C3604						
価格(円)	呼び径	アングル形		ストレート形			
	15	14,900	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 65×28 0.5	梱包数 (質量) (kg) 30 (14)	17,300	寸法L (mm) 梱包質量 (kg) 100 0.6	梱包数 (質量) (kg) 30 (16)
	20	19,400	75×33 0.6	30 (18)	19,700	113 0.7	30 (20)
	25	27,100	86×38 0.9	20 (18)	27,400	128 1	20 (19.5)
	32	37,500	102×44 1.4	10 (14)	40,100	154 1.5	10 (15)
記事							

8	製品記号		HG3A-F		HG3S-F		
	ラジエータバルブ		標準品		標準品		
POINT		冷温水バルブ					
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	冷温水					
	流体温度	5~90°C					
	適用圧力	0.35MPa以下					
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	CACニッケルクロムメッキ CAC						
価格(円)	呼び径	アングル形		ストレート形			
	15	12,700	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 65×32 0.4	梱包数 (質量) (kg) 30 (12.5)	16,500	寸法L (mm) 梱包質量 (kg) 97 0.5	梱包数 (質量) (kg) 30 (14)
	20	17,300	75×38 0.6	30 (19)	19,400	113 0.7	30 (21)
	記事						

8 ラジエータバルブ

蒸気

水

温水