

10 製品記号		JB13-N		JB14-N		JB17-N		JB18-N		
ベローズ形伸縮管継手		標準品		標準品		受注品		受注品		
		JIS準拠品 1.0MPa	単式 鋼管用	JIS準拠品 1.0MPa	複式 鋼管用	2.0MPa	単式 鋼管用	2.0MPa	複式 鋼管用	
										
		型式：JB-13型		型式：JB-14型		型式：JB-17型		型式：JB-18型		
POINT		ベローズ形、JIS準拠品				ベローズ形、高圧用				
標準仕様	形式	ベローズ形				ベローズ形				
	形状	単式内圧形		複式内圧形		単式内圧形		複式内圧形		
	伸縮量	伸び	10mm		20mm		10mm		20mm	
		縮み	25mm		50mm		35mm		70mm	
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油				蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				250℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下				2.0MPa以下				
	端接続	JIS 10K フランジ注.				JIS 20K フランジ★注.				
	材質	継手部	圧延鋼材(鋼) フランジ				S25C(鋼) フランジ注.			
		外筒 内筒・ベローズ	SUS316L※1.				SUS316L※2.			
価格(円)	呼び径	単式	面間寸法(mm) 梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm) 梱包質量(kg)	単式	面間寸法(mm) 梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm) 梱包質量(kg)	
	20	48,800	365 4.5	88,300	680 6.5	115,000	365 7.5	179,000	680 12.5	
	25	52,500	365 4.5	91,600	680 6.5	120,000	365 8.5	183,000	680 13.5	
	32	58,500	365 6	103,000	680 9.5	130,000	365 10.5	193,000	680 17.5	
	40	66,600	365 6	118,000	680 10	140,000	365 10.5	200,000	680 19	
	50	75,800	365 8	134,000	680 13	174,000	365 12.5	249,000	680 19	
	65	84,500	415 11	161,000	780 19	201,000	415 17.5	301,000	780 28	
	80	116,000	415 13	204,000	780 22	249,000	415 24	370,000	780 35	
	100	156,000	415 17	278,000	880 33	315,000	415 34	459,000	880 52	
	125	186,000	440 23	339,000	880 38	456,000	440 51	720,000	880 77	
	150	258,000	440 30	480,000	930 72	551,000	440 63	856,000	930 102	
	200	411,000	440 56	715,000	930 105	844,000	440 73	1,050,000	930 135	
	250	528,000	465 68	955,000	980 121	1,161,000	465 91	1,867,000	980 183	
	300	別途お見積り 致します。 (受注品)	465 104	別途お見積り 致します。 (受注品)	980 229					
	350		465 125		1030 268					
記事	●呼び径250以下はALLステンレス鋼製も製作しています。 (製品記号：JB13-K,JB14-K) 注1. フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220と異なります。 ※1. 接液部SUS316L ※2. 2.0MPa用は、JB-17、18型(同頁)をご参照ください。				★JIS 5、10、16K フランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジはお問い合わせください。 注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220と異なります。 ※1. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。 ※2. 接液部SUS316L ※3. 1.0MPa用、JIS準拠品は、JB-13、14、31、32型をご参照ください。(同頁、次頁参照)					

10 ベローズ形伸縮管継手