

10 製品記号

ベローズ形伸縮管継手

型式：JB-19型

JB19-N	JB20-N
受注品	受注品
1.0MPa	単式 複式 外圧二重シール形
 <p>JB20-N</p>	
型式：JB-19型	型式：JB-20型

POINT **二重シール形、大伸縮用**

標準仕様	形式	ベローズ形		
	形状	単式外圧二重シール形	複式外圧二重シール形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm
		縮み	60mm	120mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油		
	流体温度	220℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ★		
	材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ	
		外筒	圧延鋼材（鋼管）	
内筒・ベローズ		SUS316L		

呼び径	単式		複式	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20				
25				
32	173,000	650	251,000	1100
		19		32
40	176,000	650	264,000	1100
		21		35
50	187,000	650	301,000	1100
		26		41
65	211,000	670	353,000	1200
		36		58
80	264,000	700	431,000	1250
		41		64
100	337,000	700	527,000	1250
		52		80
125	456,000	700	769,000	1250
		75		112
150	570,000	700	928,000	1250
		104		159
200	795,000	750	1,220,000	1300
		135		201
250	1,096,000	770	1,667,000	1350
		171		260
300	別途お見積り致します。	770	別途お見積り致します。	1400
		206		322

★ JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。

記事

10 ベローズ形伸縮管継手