

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div> 製品記号  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ベローズ形 伸縮管継手</div>	JB31-N	JB32-N
	標準品	標準品
	JIS準拠品 1.0MPa  単式 鋼管用 型式：JB-31型	JIS準拠品 1.0MPa  複式 鋼管用 型式：JB-32型

POINT ベローズ形、JIS準拠品

標準仕様	形式	ベローズ形		
	形状	単式内圧形	複式内圧形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm
		縮み	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油		
	流体温度	220℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K フランジ注.		
	材質	継手部	圧延鋼材(鋼) フランジ	
		外筒	圧延鋼材(鋼管)	
内筒・ベローズ		内筒(SUS304L相当)・ベローズ(SUS316L)		

呼び径	単式		複式	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	365	48,800	365	88,300
	5		5	
25	365	52,500	365	91,600
	6		6	
32	365	58,500	365	103,000
	7		7	
40	365	66,600	365	118,000
	7		7	
50	365	75,800	365	134,000
	9		9	
65	415	84,500	415	161,000
	13		13	
80	415	116,000	415	204,000
	14		14	
100	415	156,000	415	278,000
	17		17	
125	440	186,000	440	339,000
	24		24	
150	440	258,000	440	480,000
	31		31	
200	440	411,000	440	715,000
	48		48	
250	465	528,000	465	955,000
	64		64	
300	465	別途お見積り致します。 (受注品)	465	別途お見積り致します。 (受注品)
	77		77	
350	465	別途お見積り致します。 (受注品)	465	別途お見積り致します。 (受注品)
	97		97	

●ALLステンレス鋼製も製作しています。(製品記号：JB31-K,JB32-K)
 注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220 と異なります。

記事

10 ベローズ形伸縮管継手