

10

製品記号



ベローズ形伸縮管継手

JB31-N		JB32-N	
標準品		標準品	
JIS準拠品 1.0MPa	単式 鋼管用	JIS準拠品 1.0MPa	複式 鋼管用
			
型式：JB-31型		型式：JB-32型	

POINT			ベローズ形、JIS準拠品			
標準仕様	形式		ベローズ形			
	形状		単式内圧形		複式内圧形	
	伸縮量	伸び	10mm		20mm	
		縮み	25mm		50mm	
	適用流体		蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度		220℃以下			
	適用圧力		1.0MPa以下			
	端接続		JIS 10K フランジ注.			
	材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ			
		外筒	圧延鋼材（鋼管）			
内筒・ベローズ		内筒(SUS304L相当)・ベローズ(SUS316L)				
呼び径			単式	面間寸法 (mm)	複式	面間寸法 (mm)
価格 (円)	20	48,800	梱包質量 (kg)	88,300	梱包質量 (kg)	
			365		680	
	25	52,500	5	91,600	9	
			365		680	
	32	58,500	6	103,000	9	
			365		680	
	40	66,600	7	118,000	10	
			365		680	
	50	75,800	7	134,000	11	
			365		680	
	65	84,500	9	161,000	15	
			415		780	
	80	116,000	13	204,000	20	
			415		780	
	100	156,000	14	278,000	22	
415			880			
125	186,000	17	339,000	28		
		440		880		
150	258,000	24	480,000	38		
		440		930		
200	411,000	31	715,000	57		
		440		930		
250	528,000	48	955,000	75		
		465		980		
300	別途お見積り致します。 (受注品)	64	別途お見積り致します。 (受注品)	112		
		465		980		
350		77		147		
		465		1030		
			97			187
記 事			●ALLステンレス鋼製も製作しています。(製品記号：JB31-K,JB32-K) 注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座（座板）の寸法はJIS B 2220 と異なります。			