

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品	標準品	受注品	受注品
スリーブ形 伸縮管継手	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	 SHASE標準品			
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型

**POINT** **スリーブジョイント・SHASE標準品、フランジ形**

標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ <sup>1</sup>		JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>		
	材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
		スリーブ	SUS304			
パッキン		グラファイト				

呼び径	SHASE標準品 1.0MPa, 100 mm	面間寸法 (mm)	SHASE標準品 1.0MPa, 200 mm	面間寸法 (mm)	SHASE標準品 2.0MPa, 100 mm	面間寸法 (mm)	SHASE標準品 2.0MPa, 200 mm	面間寸法 (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
20	140,000	380	176,000	560	167,000	380	215,000	560
		5		6		5.5		6.5
25	140,000	380	176,000	560	167,000	380	215,000	560
		7		7.5		7.5		8
32	160,000	380	201,000	560	174,000	380	223,000	560
		8		10		8.5		10.5
40	179,000	380	235,000	560	204,000	380	258,000	560
		9		10.5		9.5		11
50	204,000	380	317,000	560	272,000	380	351,000	560
		11		13		11.5		13.5
65	308,000	430	388,000	600	337,000	430	424,000	600
		15		19		15.5		19.5
80	341,000	430	432,000	600	419,000	430	480,000	600
		16		26		17		27
100	463,000	430	581,000	640	500,000	430	617,000	640
		25		30		26		31
125	546,000	500	698,000	640	588,000	500	730,000	640
		35		39		37		41
150	722,000	500	909,000	690	766,000	500	961,000	690
		45		52		47		54
200	945,000	500	1,162,000	690	1,148,000	500	1,434,000	690
		65		76		69		80
250	1,225,000	580	1,566,000	740	1,454,000	580	1,816,000	740
		95		114		100		119
300	受注品	580	受注品	740	1,924,000	580	2,394,000	740
	1,501,000	130	1,905,000	149	140	159		

☆<sup>1</sup>JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。

☆<sup>2</sup>JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。

★SUS製も製作しています。

記事

10 スリーブ形伸縮管継手