

<div style="text-align: center;"> 10 製品記号  スリーブ形伸縮管継手 </div>	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
				SHASE準拠品
	型式：JS-5HW型	型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型

POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形									
標準仕様	形 式	スリーブ形								
	形 状	単式								
	伸縮量	伸 び	20mm	40mm	20mm	40mm				
		縮 み	80mm	160mm	80mm	160mm				
	適 用 流 体	蒸気・空気・気体・水・温水・油								
	流 体 温 度	220℃以下								
	適 用 圧 力	1.0MPa以下				2.0MPa以下				
	端 接 続	突き合せ溶接								
	材 質	継 手 部	STPG★							
		ス リ ー ブ	SUS304							
パ ッ キ ン		グラファイト								

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100 mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200 mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100 mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200 mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	410	128,000	410	166,000	590	142,000	410	186,000
	5		5.5		5.5		6	
25	410	134,000	410	166,000	590	149,000	410	195,000
	5		5.5		5.5		6	
32	410	153,000	410	195,000	590	153,000	410	201,000
	5.5		7.5		6		8	
40	410	174,000	410	225,000	590	179,000	410	235,000
	6		7.5		6.5		8	
50	410	189,000	410	305,000	590	248,000	410	322,000
	9.5		11.5		10		12	
65	460	280,000	460	363,000	630	297,000	460	382,000
	10.5		14.5		11		15	
80	470	309,000	470	407,000	640	357,000	470	424,000
	11		21		12		22	
100	470	429,000	470	540,000	680	470,000	470	554,000
	19		24		20		25	
125	540	502,000	540	653,000	680	528,000	540	687,000
	25		29		27		31	
150	540	665,000	540	852,000	730	724,000	540	852,000
	33		40		35		42	
200	540	888,000	540	1,102,000	730	1,012,000	540	1,294,000
	49		60		53		64	
250	620	1,135,000	620	1,472,000	780	1,259,000	620	1,626,000
	75		94		80		99	
300	620	1,427,000	620	1,849,000	780	1,578,000	620	2,042,000
	110		129		120		140	

記 事	★SUS製も製作しています。							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--