





<div style="text-align: center;"> 10 製品記号  ボール ジョイント </div>	JU1-M 標準品	JU3F-N 標準品	JU4F-N 受注品	JU3W-N 受注品	JU4W-N 受注品					
	1.0MPa SHASE準拠品  型式：JU-1型	1.0MPa SHASE準拠品  型式：JU-3F型	2.0MPa  型式：JU-4F型	1.0MPa SHASE準拠品 型式：JU-3W型	2.0MPa 型式：JU-4W型					
POINT	ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形		鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形					
標準仕様	形式	ボール形								
	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ☆	突き合せ溶接					
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油								
	流体温度	220°C以下								
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下				
	最大変位角	30°	20° (呼び径125以上は15°)							
	材質	FCD	SS (鋼) フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★					
	継手部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ								
	ボ ー ル	SUS304								
価 格 (円)	呼び径	ねじ込形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	フランジ形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	フランジ形 2.0MPa	面間寸法 (mm)	溶接形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	溶接形 2.0MPa
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	20	101,000	150							
			4							
	25	101,000	150							
			4							
	32	122,000	160							
			6							
	40	139,000	170							
			7.5							
	50	160,000	185	197,000	220	198,000	220	193,000	210	197,000
			10.5		9.5		10		6	
	65			275,000	240	286,000	240	262,000	230	277,000
				12.5		13		8		
80			351,000	270	383,000	270	342,000	260	366,000	
				17		18		12		
100			485,000	295	510,000	295	453,000	280	473,000	
				24		25		18		
125			671,000	315	722,000	315	635,000	300	674,000	
				34		36		24		
150			856,000	325	907,000	325	805,000	310	837,000	
				76		78		64		
200			1,311,000	375	1,370,000	375	1,253,000	360	1,283,000	
				91		95		75		
250			1,804,000	390	1,880,000	390	1,706,000	430	1,738,000	
				136		141		116		
300			受注品	430	2,436,000	430	2,263,000	480	2,263,000	
			2,328,000	171		181		150		
記 事	★SUS製 (ガードリング (CAC製)) も製作しています。 ☆JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。									