

10 製品記号		JU1-M	JU3F-N	JU4F-N	JU3W-N	JU4W-N
標準品		標準品	標準品	受注品	受注品	受注品
1.0MPa SHASE準拠品			1.0MPa SHASE準拠品	2.0MPa	1.0MPa SHASE準拠品	2.0MPa
ボール ジョイント		型式：JU-1型	型式：JU-3F型	型式：JU-4F型	型式：JU-3W型	型式：JU-4W型
POINT		ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形		鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形
標準仕様	形式	ボール形				
	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ☆	突き合せ溶接	
	適 用 流 体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流 体 温 度	220℃以下				
	適 用 圧 力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下
	最 大 変 位 角	30°	20°（呼び径125以上は15°）			
	材 質	FCD	SS（鋼）フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★	
	継 手 部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ	SUS304			
	ボ ー ル					
</						