




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white;">ストレーナ (ストレート形)</div>	KT1A-G		KT1PN-G		KT1CN-G									
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品								
	1.0MPa (呼び径50~100) 0.75MPa (呼び径125) 0.5MPa (呼び径150)	FC製	1.0MPa エポキシ樹脂粉体塗装	FC製	1.0MPa ナイロンコーティング	FC製								
														
	型式：KT-1A型	水道法性能基準適合品	型式：KT-1PN型	水道法性能基準適合品	型式：KT-1CN型									
POINT	ガット式			水道法性能基準適合品										
標準仕様	形式	ストレート形、ガット式		ストレート形										
	適用流体	気体・液体		水・温水										
	流体温度	5~90℃		5~60℃										
	適用圧力	下表参照		1.0MPa以下										
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 10K FFフランジ										
	材質	FC★		FC★ (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	FC★ (内外面ナイロン11コーティング)									
	ネット	SUS		SUS										
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ								
許容差圧	0.1MPa以下 注4.													
価格(円)	呼び径	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ							
	50	65,400	別途お見積り 致します。	87,800	別途お見積り 致します。	87,800	別途お見積り 致します。							
	65	81,700		115,000		115,000								
	80	98,300		139,000		139,000								
	100	123,000		183,000		183,000								
	125	163,000		257,000		257,000								
	150	215,000		351,000		351,000								
200		599,000		599,000										
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ								
許容差圧	0.1MPa以下 注4.													
記事	<p>★FCD製も製作しています。</p> <p>○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。</p> <p>※次のオプション付も製作しています。(水道法性能基準には適合しません。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目詰り検知器 (現場形回転表示器) 付 (1.0MPa以下、77℃以下 (凍結不可)) ※屋内専用 ●目詰り検知器 (遠隔形発信器) 付 (86℃以下 (凍結不可)) ※屋内専用 ●内部点検窓付 (KT1PN-G、KT1CN-G:1.0MPa以下) ●磁気吸着器付 (1.0MPa以下) <p>注1. 内部点検窓は流体の汚濁状況が確認できます。</p> <p>注2. 遠隔形発信器を油で使用する場合はご相談ください。</p> <p>注3. 初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクション側などに取り付ける際には空気抜きを実施してください。カバー部に空気抜き用のプラグ付又はコック付 (KT-1A型は除く) も製作していますのでお問い合わせください。</p> <p>注4. 差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。</p> <p>注5. 国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)</p>													
	<p>■適用圧力 (MPa)</p> <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <td>呼び径</td> <td>50~100</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>適用圧力</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> </tr> </table>			呼び径	50~100	125	150	適用圧力	1.0	0.75	0.5	<p>●呼び径250、300も製作しています。(水道法性能基準には適合しません。)</p> <p>※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共0.3mm以上。</p>		
呼び径	50~100	125	150											
適用圧力	1.0	0.75	0.5											
	 <p>呼び径50~80 呼び径100~150</p>		 <p>呼び径50~80</p>		 <p>呼び径100~200</p>									