




11		製品記号		KT5-D		KT5W-D		KT5F-D		KT5FW-D			
		受注品		受注品		受注品		受注品		受注品			
ストレーナ (ストレート形)		2.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製					
		蒸気 気体 液体		液体 気体		蒸気 気体 液体		液体 気体					
													
		水道法性能基準適合品 型式：KT-5型		水道法性能基準適合品 型式：KT-5W型		水道法性能基準適合品 型式：KT-5F型		水道法性能基準適合品 型式：KT-5FW型					
POINT		2.0MPa仕様・ステンレス鋼製・ねじ込形				小口径・ステンレス鋼製・フランジ形							
標準仕様	形式	ストレート形											
	適用流体	蒸気・気体・液体		液体・気体		蒸気・気体・液体		液体・気体					
	流体温度	150℃以下★		90℃以下		150℃以下★		90℃以下					
	適用圧力	2.0MPa以下				1.0MPa以下☆							
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ☆							
	材質	SCS SUS											
	網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ		
許容差圧		0.1MPa以下 注1.											
価格 (円)	呼び径	ねじ込み	寸法L×G (mm)	ねじ込み	水道法性能 基準適合品	寸法L×G (mm)	水道法性能 基準適合品	フランジ	寸法L×G (mm)	フランジ	水道法性能 基準適合品	寸法L×G (mm)	水道法性能 基準適合品
			網包質量 (kg)			網包質量 (kg)			網包質量 (kg)			網包質量 (kg)	
	15	18,300	85×17 0.6	別途お見積り 致します。	18,300	85×17 0.6	別途お見積り 致します。	47,500	120×17 2	別途お見積り 致します。	47,500	120×17 2	別途お見積り 致します。
	20	21,700	100×22 0.9		21,700	100×22 0.9		56,600	130×22 2.7		56,600	130×22 2.7	
	25	29,700	115×26 1.2		29,700	115×26 1.2		75,400	150×26 4		75,400	150×26 4	
	32	33,600	135×32 1.9		33,600	135×32 1.9		97,600	170×32 5.5		97,600	170×32 5.5	
40	55,000	150×38 2.5	55,000		150×38 2.5	108,000		190×38 6.3	108,000		190×38 6.3		
50	71,600	180×45 3.7	71,600	180×45 3.7	132,000	220×45 8.5	132,000	220×45 8.5					
記事								☆JIS 10K RFフランジ（水道法性能基準には適合しません。）、 JIS 20K FFフランジ（適用圧力2.0MPa以下、耐圧3.0MPa以下）も 製作しています。 ただし、面間寸法は一般配管用ステンレス鋼ストレーナ（JV8-2） とは異なります。					
													
★流体温度220℃以下も製作しています。 ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 ●内部点検窓付、チョウナット方式も製作しています。（一部仕様が異なります。）（水道法性能基準には適合しません。） 注1.差圧が0.1MPaを超えたと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。（気体用は80メッシュを推奨）													