

11 製品記号

ストレーナ
(ストレート形)

水
温水
液体
気体

KT7-M

受注品

1.0MPa

FCD製



型式：KT-7型

POINT	工具レスストレーナ		
標準仕様	形式	ストレート形	
	適用流体	水・温水・液体・気体	
	流体温度	5~90℃	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	設置場所	屋内用（屋外設置の場合、防雨カバーをご使用ください。★）	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
	材質	本体	FCD
		ネット	SUS
	網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ
	許容差圧	0.1MPa以下注2.	


呼び径	60メッシュ	寸法L×G (mm)	20、40、80、100メッシュ
		梱包質量 (kg)	
価格(円)	別途お見積り致します。	265×100	別途お見積り致します。
		18	
		290×130	
		26	
		340×140	
		38	
80	別途お見積り致します。	380×150	
100		48	
125		450×200	
150		90	
200			

★防雨カバー（製品記号：BKT7A-P）も製作しています。
 ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。
 ※次のオプション付も製作しています。

- 目詰り検知器（現場形回転表示器）付（気体・液体、77℃以下）※屋内専用
- 目詰り検知器（遠隔形発信器）付（気体・液体、86℃以下）※屋内専用
- 磁気吸着器付（気体・液体）

注1.初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクション側などに取り付ける際には本体に付属のニップル・ボールバルブを取付け空気抜きを実施してください。
 注2.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。（気体用は80メッシュを推奨。）
 注4.屋外で使用する場合は、お問い合わせください。

記事



11
ストレーナ
水
温水
液体
気体