

11 製品記号  ストレーナ (Y形)	KY8-D2 標準品	KY8-D 受注品	KY3-C 受注品
	1.0MPa     型式：KY-8型	SCS製   	3.0MPa  型式：KY-3型



POINT	ステンレス鋼製	高圧用
形 式	Y形	
適 用 流 体	蒸気・気体・液体	
流 体 温 度	200℃以下	300℃以下
適 用 圧 力	1.0MPa以下	3.0MPa以下
端 接 続	JIS 10K FFフランジ	JIS 30K RFフランジ☆
材 本 体	SCS13★	SCPH
質 ネット	SUS316	SUS
網 目	60メッシュ	40、60、80、100メッシュ
許 容 差 圧	0.1MPa以下 注3.	

呼び径	60メッシュ		40、80、100メッシュ		40、60、80、100メッシュ	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	120×57	2.5	71,400	71,400	150×76	5
20	130×65	3	83,600	83,600	150×76	5
25	150×76	4	118,000	118,000	176×80	7
32	170×92	5.5	134,000	134,000	200×115	10
40	190×105	6	144,000	144,000	206×115	11
50	220×122	8	185,000	185,000	260×170	15
65	270×162	13.5	332,000	332,000	310×200	28
80	290×195	16.5	371,000	371,000	360×230	32
100	350×228	24.5	543,000	543,000		
125	受注品 390×260	44.5	814,000	814,000		
150	受注品 440×310	59.5	1,157,000	1,157,000		

価 格 (円)	別途お見積り致します。
	記事

★本体SCS14製はお問い合わせください。
 注1.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。

☆JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。
 ●呼び径100～250も製作しています。
 ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。



注2.呼び径65以上はネット取出し口がカバー形状となります。(KY3-Cは呼び径50以上)
 注3.差圧が0.1MPaを超えすと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。
 (気体用は80メッシュを推奨。)

11 ストレーナ



