



<div style="text-align: center;"> 11 製品記号 </div>	KY4-G ■		KY4N-J ■																				
	□内には網目の記号が入ります。																						
ストレーナ (Y形)	標準品		標準品																				
	1.0MPa 蒸気 気体 液体		FC製	1.0MPa 液体 蒸気 気体																			
		型式：KY-4型 水道法性能基準適合品		型式：KY-4N型																			
POINT		ねじ込形																					
		鑄鉄製		青銅製・水道法性能基準適合品																			
標準仕様	形式	Y形																					
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.																					
	流体温度	184℃以下 ☆	220℃以下																				
	適用圧力	1.0MPa以下																					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ ★																			
	材質	FC		CAC																			
	ネット	SUS		SUS																			
網目	1：40、2：60、3：80、4：100メッシュ		1：40、2：60、3：80、4：100メッシュ																				
許容差圧	0.1MPa以下 注2.																						
価格(円)	呼び径	40、60、80、100メッシュ		40、60、80、100メッシュ																			
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																		
	15	6,900	75×55 0.6	30 (18)	8,900	75×53 0.6	30 (12.5)																
	20	8,200	90×67 0.9	15 (14)	12,200	90×64 0.8	30 (18.5)																
	25	11,000	110×78 1.4	10 (14)	15,700	110×77 1.2	20 (21)																
	32	13,200	135×97 2.3	10 (24)	23,400	135×95 1.9	10 (18)																
	40	17,700	150×112 3.5	5 (18)	27,700	150×109 2.7	5 (13.5)																
	50	24,800	170×125 4.7	5 (25)	41,900	170×123 3.9	5 (19.5)																
65	36,800	200×145 9	2 (18)																				
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKY-4N型 をご使用ください。		★管端コア内蔵品（流体温度5～40℃）も製作しています。 ■価格加算																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>呼び径</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1-F</td> <td rowspan="5">管端コア</td> <td>15</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2,200</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	呼び径	加算額	1-F	管端コア	15	900	20	1,200	25	1,300	32	1,500	40	1,700	50	2,200
	記号	仕様	呼び径	加算額																			
1-F	管端コア	15	900																				
		20	1,200																				
		25	1,300																				
		32	1,500																				
		40	1,700																				
50	2,200																						
																							
○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。 （気体用は80メッシュを推奨。）																							