2 減圧弁

製品記号

	RD5R-B[L] RD5R-B[M] RD5R-B[H]	RD7-B[L] RD7-B[M] RD7-B[H]	RD19-D[L] RD19-D[M] RD19-D[H]	RD19F-D[L] RD19F-D[M] RD19F-D[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。			
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa FC製 油 液体	1.0MPa FC製 燃料油	1.0MPa SUS製 純水	1.0MPa SUS製 純水
	型式：RD-5R型	型式：RD-7型	型式：RD-19型	型式：RD-19F型
POINT	**油**	**オイルバーナー**	**純水**	
標準仕様 形式	直動式	直動式	直動式	
適用流体	油・液体	燃料油（700cSt以下）	純水	
流体温度	5～80℃★[1]	5～120℃	5～60℃	
一次側適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	1.0MPa以下	
二次側調整圧力範囲	呼び径50以下 [L]：0.05～0.25、[M]：0.25～0.45、[H]：0.45～0.7MPa 呼び径65以上 [L]：0.05～0.2、[M]：0.2～0.5、[H]：0.5～0.7MPa	[L]：0.01～0.08、[M]：0.08～0.2 [H]：0.2～0.3MPa	[L]：0.02～0.1、[M]：0.1～0.2、[H]：0.2～0.3MPa	
最大減圧比	10：1	20：1	10：1	
弁前後の最小差圧	0.05MPa	0.05MPa	0.07MPa	
端接続	JIS 10K FFフランジ☆	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ☆	JIS 10K RFフランジ☆
材質 本体	FC	FC	SUS304	
材質 弁体・弁座	CAC	C3604	SUS304	
材質 ダイヤフラム	ピストン（CAC）、シリンダー（SUS）	C5212P	CR、PTFE	

呼び径	本体 FC 寸法L×H (mm)	本体 FC 梱包質量 (kg)	本体 FC	本体 SUS	本体 SUS
10			70,700		
15			70,700	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。
20	420,000	170×533 / 23			
25	453,000	170×533 / 24			
32	471,000	180×543 / 26		☆NPTねじも製作しています。	☆JIS 5K FF・RFフランジ、10K FFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
40	471,000	180×543 / 26			
50	507,000	180×558 / 30			
65	574,000	215×680 / 48			
80	583,000	260×705 / 55			
100	758,000	300×755 / 75			
125	998,000	360×815 / 100			
150	1,128,000	382×885 / 140			

記事

★[1]高温用（MAX.150℃）も製作しています。
★[2]接液部SCPH製も製作しています。
☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
注.二次側圧力検出用の配管が必要です。
接続ねじ寸法は、JIS Rc3/8ねじです。





梱包質量7.0kg



梱包質量7.5kg



梱包質量11.5kg
（呼び径25の場合）

記事欄内（★：価格が変わります。　☆：価格は変わりません。）