




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号 	RD20-D^L RD20-D^M RD20-D^H	RD20N-D^L RD20N-D^M RD20N-D^H	RD20F-D^L RD20F-D^M RD20F-D^H	RD20FN-D^L RD20FN-D^M RD20FN-D^H	
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。				
	標準品		受注品		
減圧弁	2.0MPa	SCS製 液体・気体共用	2.0MPa	SCS製 液体・気体共用	
	   		   		
	水道法性能基準適合品 型式：RD-20型L/M/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-20N型 L/M/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-20F型L/M/H	水道法性能基準適合品 型式：RD-20FN型L/M/H	
POINT	ステンレス鋼製 MAX.2.0MPa				
標準仕様	適用流体	水・空気注・又は材料を腐食しない液体・気体			
	流体温度	5~60°C★			
	一次側適用圧力	2.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	L : 0.02~0.12MPa、 M : 0.1~0.3MPa、 H : 0.25~0.5MPa			
	最大減圧比 弁前後の最小差圧	水・液体 10:1 空気・気体 20:1 0.05MPa			
端接続 材質	JIS Rcねじ		JIS 20K RFフランジ☆		
	本体 (SCS)、弁体 (SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)				
呼び径	ねじ込形	水道法性能基準適合品	フランジ形	梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品
価格 (円)	15	146,000	155,000	2.5	249,000
	20	146,000	155,000	2.9	261,000
	25	146,000	155,000	4	272,000
記事	<p>★液体で温度が60~90°Cの場合はお問い合わせください。</p> <p>☆JIS 10K RFフランジ、10、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス 150、300フランジも製作しています。</p> <p>●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130°C) 対応品のRD-20FT型も製作しています。 (一次側適用圧力1.0MPa以下、最大減圧比10:1)</p> <p>※液体の粘度は800cStまで使用できます。</p> <p>注.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。</p>				
					
	梱包質量0.75kg				

2

減圧弁

