



2 製品記号 減圧弁		RD20-D ^L RD20-D ^M RD20-D ^H		RD20N-D ^L RD20N-D ^M RD20N-D ^H		RD20F-D ^L RD20F-D ^M RD20F-D ^H		RD20FN-D ^L RD20FN-D ^M RD20FN-D ^H	
		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。							
		標準品				受注品			
		2.0MPa 水 液体 空気 気体  水道法性能基準適合品 型式：RD-20N型 L/M/H				2.0MPa 水 液体 空気 気体  水道法性能基準適合品 型式：RD-20FN型L/M/H			
POINT		ステンレス鋼製 MAX.2.0MPa							
標準仕様	適用流体	水・空気 注・又は材料を腐食しない液体・気体							
	流体温度	5～60℃★							
	一次側適用圧力	2.0MPa以下							
	二次側調整圧力範囲	L：0.02～0.12MPa、M：0.1～0.3MPa、H：0.25～0.5MPa							
	最大減圧比 弁前後の最小差圧	水・液体 10：1 空気・気体 20：1 0.05MPa							
端接続材質	JIS Rcねじ				JIS 20K RFフランジ☆				
	本体（SCS）、弁体（SUS）、ダイヤフラム・ディスク（NBR）								
呼び径		ねじ込形		水道法性能基準適合品		フランジ形		梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品
価格(円)	15	146,000		155,000		239,000		2.5	249,000
	20	146,000		155,000		248,000		2.9	261,000
	25	146,000		155,000		261,000		4	272,000
記事		★液体で温度が60～90℃の場合はお問い合わせください。 ☆JIS 10K RFフランジ、10、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス 150、300フランジも製作しています。 ●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気（最高使用温度130℃） 対応品のRD-20FT型も製作しています。 （一次側適用圧力1.0MPa以下、最大減圧比10：1） ※液体の粘度は800cStまで使用できます。 注.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。							
		 梱包質量0.75kg				