

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">1</div> 製品記号	RD3H-GH	RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH																	
	標準品	受注品		標準品																	
減圧弁	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気																
		型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型															
POINT	小容量			多用途・中容量																	
標準仕様	形式	直動式			直動式																
	適用流体	蒸気			蒸気																
	流体温度	184°C以下☆			184°C以下																
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.0MPa以下																
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa			L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa																
	最大減圧比	15 : 1			20 : 1																
	弁前後の最小差圧	0.02MPa			0.02MPa																
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ																
	材質	本体	FC			FC															
		弁体・弁座	SUS			SUS															
ダイヤフラム		SUS			シリコンゴム、PTFE																
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	フランジ形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	多用途	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)											
	15	70,000	90×203	5 (21)	108,000	186×203	5 (21)	85,900	110×259	5											
	20	70,000	90×203	5 (21)	108,000	190×203	5 (21)	93,900	110×259	5											
	25	88,600	90×203	5 (23)	136,000	190×203	5 (23)	104,000	120×282	6.5											
	32							124,000	150×352	12											
	40							129,000	150×352	12											
記事	☆流体温度220°C以下も製作しています。																				
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>5,900</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </table>										種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,900	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa
種類	製品記号	仕様	加算額																		
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,900																		
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																			
																					