



2 製品記号		RDB33FN-F ^L RDB33FN-F ^H	RD32N-F ^L RD32N-F ^H	RD32FN-F ^L RD32FN-F ^H	RD34FN-F ^L RD34FN-F ^H
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。					
減圧弁	標準品	標準品	標準品	標準品	
	1.0MPa CAC製 平 静   水道法性能 基準適合品 型式：RDB-33FN型L/H	1.6MPa CAC製 平 静 ストレーナ内蔵 ^{※1}   水道法性能 基準適合品 型式：RD-32N型L/H	1.6MPa CAC製 平 静 ストレーナ内蔵 ^{※1}   水道法性能 基準適合品 型式：RD-32FN型L/H	1.6MPa CAC製 平 静   水道法性能 基準適合品 型式：RD-34FN型L/H	
	POINT				
	バイパス付・青銅製 (本体)		青銅製 (本体)・高圧用 1.6MPa		
	形 式	直動式			
適 用 流 体	水・温水				
流 体 温 度	5～90℃ (管端コア使用の場合は5～40℃)				
一次側適用圧力	1.0MPa以下	1.6MPa以下			
二次側調整圧力範囲	L : 0.05～0.35MPa H : 0.3～0.7MPa				
最大減圧比	10 : 1				
弁前後の最小差圧	0.05MPa				
端 接 続	JIS 10K フランジ 注1.	JIS Rc ねじ★	JIS 16K FF フランジ		
材 質	本体 (CAC)、バネケース (呼び径50以下：ADC、呼び径65以上：FC) 弁体・弁座 弁体 (SUS)、ディスク (塩素水耐性EPDM)、弁座 (CAC)、ボール (CAC (RDB-33FN型)) ダイヤフラム 塩素水耐性EPDM				
呼び径	バイパス付	ねじ込形	フランジ形	フランジ形	
15		103,000	125×181 2		
20	264,000 200×198 6.5	108,000	130×181 2		
25	264,000 200×198 7	118,000	145×182 2.5	170×182 5.5	
32	380,000 245×256 13	160,000	175×237 4.7	190×237 8.5	
40	384,000 245×256 13.5	163,000	180×237 5	190×237 9	
50	440,000 260×278 18.5	194,000	205×256 8	230×256 13	
65	728,000 328×380 34			445,000 215×350 20.5	
80	848,000 402×401 41.5			468,000 260×355 25.5	
100	1,191,000 470×466 70			649,000 300×423 41.5	
記 事	■価格加算		■価格加算		★管端コア内蔵品も製作しています。
	記号	仕様	加算額	製品記号	記号
	3-1	圧力計 呼び径50以下	11,900	RD32N-F □	1-F 管端コア
	(二次側) 1個付	呼び径65以上	17,900		
	3-2	圧力計 呼び径50以下	23,900		
	2個付	呼び径65以上	35,700		
	※圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。(適用温度は40℃以下です。)				
	注1.20・25A: JIS 10K ルーズフランジ (SUS製)			RD32FN-F □	3-1 圧力計付属
	32～100A: JIS 10K FFフランジ (CAC製)			RD34FN-F □	3-1 圧力計付属
	 圧力計取付時			* □内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。	
			注2.圧力計付属の場合、本体横下のプラグ部分は圧力計継手付となり、付属の圧力計を取り付けてご使用ください。		
			※1.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。		