

2	製品記号	RD35-D ^L RD35-D ^H	RD35N-D ^L RD35N-D ^H	RD35F-D ^L RD35F-D ^H	RD35FN-D ^L RD35FN-D ^H	RD36-D ^L RD36-D ^H	RD36F-D ^L RD36F-D ^H						
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。												
減圧弁	標準品	標準品	標準品	標準品	受注品	受注品							
	1.0MPa 水 温水 気体	SCS製 平静	1.0MPa 水 温水 気体	SCS製 平静	1.6MPa 水 温水	SCS製 平静	1.6MPa 水 温水						
	水道法性能 基準適合品 型式: RD-35型L/H	水道法性能 基準適合品 型式: RD-35N型L/H	水道法性能 基準適合品 型式: RD-35F型L/H	水道法性能 基準適合品 型式: RD-35FN型L/H	水道法性能 基準適合品 型式: RD-36型L/H	水道法性能 基準適合品 型式: RD-36F型L/H							
POINT	ステンレス鋼製(本体)・中容量				ステンレス鋼製(本体)・中容量1.6MPa								
標準仕様	形式	直動式											
	適用流体	水・温水・(空気・不活性ガス)				水・温水							
標準仕様	流体温度	5~90°C											
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.6MPa以下★							
標準仕様	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa											
	最大減圧比	10:1											
標準仕様	弁前後の最小差圧	0.05MPa											
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★							
材質	本体	本体(SCS)、バネケース(呼び径50以下:ADC、呼び径65以上:FC)											
	弁体・弁座 ダイヤフラム	弁体・弁座(SUS)、ディスク(塩素水耐性EPDM) 塩素水耐性EPDM											
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能 基準適合品	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能 基準適合品	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		
	15	320,000	130×181 3	322,000		320,000	130×181 3	320,000	130×181 3				
	20	320,000	130×181 3	322,000		320,000	130×181 3	320,000	130×181 3				
	25	351,000	130×182 3	355,000	407,000	160×182 6	411,000	351,000	130×182 3	407,000	160×182 6		
	32	431,000	150×237 5	439,000	477,000	160×237 9	480,000	431,000	150×237 5	477,000	160×237 9		
	40	441,000	150×237 5	444,000	485,000	160×237 9	492,000	441,000	150×237 5	485,000	160×237 9		
	50				606,000	210×256 12	611,000			606,000	210×256 12		
	65				697,000	215×350 21	704,000			697,000	215×350 21		
	80				807,000	260×355 24	815,000			807,000	264×355 24		
	100				1,014,000	300×423 38	1,021,000			1,014,000	308×423 38		
記事	●RD-35,35F型は、ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気(最高使用温度130°C)対応品のRD-35T,35FT型も製作しています。 ●RoHS対応品も製作しています。 ■価格加算						★RD-36F型の呼び径40~100は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。 ●水道法性能基準適合品(RD36N-D,RD36FN-D)も製作しています。						
	<table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属(呼び径15~50)</td> <td>40,400</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属(呼び径65~100)</td> <td>47,000</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。 (適用温度は40°C以下です。)		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属(呼び径15~50)	40,400	圧力計付属(呼び径65~100)	47,000			
記号	仕様	加算額											
3-1	圧力計付属(呼び径15~50)	40,400											
	圧力計付属(呼び径65~100)	47,000											