

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RD40-JL RD40-JM RD40-JH	RD41-DL RD41-DM RD41-DH	RD41F-DL RD41F-DM RD41F-DH											
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。													
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">減圧弁</div> <div style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">蒸気</div>	標準品 1.0MPa CAC製 ミニ弁天  型式：RD-40型L/M/H	標準品 1.0MPa SCS製 ミニ弁天  型式：RD-41型L/M/H	標準品 1.0MPa SCS製 ミニ弁天  型式：RD-41F型L/M/H											
	POINT	小型、青銅製		小型、ステンレス鋼製										
標準仕様	形式	直動式												
	適用流体	蒸気												
	流体温度	220℃以下												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下												
	二次側調整圧力範囲	L ：0.02～0.25MPa (ネームプレート色：緑) M ：0.2～0.4MPa (ネームプレート色：青) H ：0.35～0.8MPa (ネームプレート色：赤)												
	最大減圧比	20：1												
	弁前後の最小差圧	0.02MPa												
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ★										
	材質	本体	CAC		SCS									
		弁体・弁座 ベローズ	SUS											
呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
価格(円)	15	72,300	83×183 1.8	10 (19)	188,000	83×183 1.8	4	290,000	186×183 4					
	20	74,000	96×183 1.8	10 (19)	190,000	96×183 1.8	4	313,000	190×183 4					
	25	76,900	108×183 1.8	10 (19)	195,000	108×183 2	5	339,000	190×183 5					
記事	★JIS 16K RFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。													
	■価格加算 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>7-2</td> <td>一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)</td> <td>7,100</td> </tr> </table>								記号	仕様	加算額	7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	7,100
	記号	仕様	加算額											
7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	7,100												
														