


1
減圧弁
蒸気

1 製品記号 減圧弁		RD40-JL RD40-JM RD40-JH		RD41-DL RD41-DM RD41-DH		RD41F-DL RD41F-DM RD41F-DH													
		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。																	
		標準品		標準品		標準品													
		1.0MPa 蒸気		CAC製 ミニ弁天		1.0MPa 蒸気		SCS製 ミニ弁天											
																			
		型式：RD-40型L/M/H		型式：RD-41型L/M/H		型式：RD-41F型L/M/H													
POINT		小型、青銅製		小型、ステンレス鋼製															
標準仕様	形式	直動式																	
	適用流体	蒸気																	
	流体温度	220℃以下																	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																	
	二次側調整圧力範囲	L：0.02～0.25MPa（ネームプレート色：緑） M：0.2～0.4MPa（ネームプレート色：青） H：0.35～0.8MPa（ネームプレート色：赤）																	
	最大減圧比	20：1																	
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																	
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K RFフランジ★													
	材質	本体	CAC		SCS														
		弁体・弁座	SUS																
ベローズ		SUS																	
呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	ねじ込形		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	フランジ形		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)							
価格(円)	15	72,300	83×183 1.8	10 (19)	188,000	83×183 1.8	290,000	186×183 4											
	20	74,000	96×183 1.8	10 (19)	190,000	96×183 1.8	313,000	190×183 4											
	25	76,900	108×183 1.8	10 (19)	195,000	108×183 2	339,000	190×183 5											
★JIS 16K RFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。																			
■価格加算																			
<table><tr><td>記号</td><td>仕様</td><td>加算額</td></tr><tr><td>7-2</td><td>一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)</td><td>7,100</td></tr></table>														記号	仕様	加算額	7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	7,100
記号	仕様	加算額																	
7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	7,100																	
記事 