



2製品記号		RD44SN-FLL1	RD44SN-FML2	RD44SN-FHL3																
止水栓分離式減圧弁		標準品	標準品	標準品																
1.0MPa				弁慶 ストレーナ内蔵※2。 出口：JIS G1ねじ (ユニオン継手無) 型式：RD-44SN型L/M/H																
水道法性能基準適合品																				
POINT		止水栓分離式戸別給水用減圧弁低騒音形																		
標準仕様	適用流体	水道水・温水																		
	流体温度	5〜90℃（管端コア使用の場合は5〜40℃）																		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																		
	設定圧力（調整圧力範囲）注	0.08MPa（0.05〜0.12MPa）	0.20MPa（0.11〜0.23MPa）	0.25MPa（0.20〜0.30MPa）																
	ネームプレート色	緑	青	赤																
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																		
	定格流量	50L/min（差圧0.1MPa以上）																		
	端接続	入口側：JIS Rc3/4ねじ※1。出口側：JIS G1ねじ★																		
材質		本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）、止水栓（本体：CAC、ボール：CACメッキ処理）																		
その他		圧力計用継手（二次側）付、保温ケース（自己消火性）・テストガグ・ガスケット付属																		
価格（円）	呼び径20	39,600		梱包数10質量（kg）15.5																
記事		注.出荷時の設定圧力はL：0.08MPa、M：0.20MPa、H：0.25MPaのみとなります。 ★二次側には必ず、オスユニオン継手又はメスユニオン継手をご使用ください。別途注文品・別梱包となります。 ■出口側接続継手 <table><tr><th>接続形式（出口側）</th><th>製品記号</th><th>呼び径</th><th>価格</th></tr><tr><td>オスユニオン継手</td><td>UD1PN-F</td><td>20</td><td>2,600</td></tr><tr><td>メスユニオン継手（管端コア無）</td><td>UD1DN-F</td><td></td><td>3,500</td></tr><tr><td>メスユニオン継手（管端コア付）</td><td>UD1BN-F</td><td></td><td>4,100</td></tr></table> ※1.入口側止水栓コア付は33頁をご参照ください。 ●温水用識別キャップは別途注文品・別梱包となります。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 別途注文品・別梱包となります。（最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。） ※2.圧力計取付例は33頁をご参照ください。 ※3.ストレーナの網目は60メッシュです。 			接続形式（出口側）	製品記号	呼び径	価格	オスユニオン継手	UD1PN-F	20	2,600	メスユニオン継手（管端コア無）	UD1DN-F		3,500	メスユニオン継手（管端コア付）	UD1BN-F		4,100
接続形式（出口側）	製品記号	呼び径	価格																	
オスユニオン継手	UD1PN-F	20	2,600																	
メスユニオン継手（管端コア無）	UD1DN-F		3,500																	
メスユニオン継手（管端コア付）	UD1BN-F		4,100																	

製品記号、設定圧力、調整圧力範囲もお知らせください。

2製品記号		RD45SN-FLL1	RD45SN-FML2	RD45SN-FHL3																										
 止水栓付減圧弁		□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)																												
		標準品	標準品	標準品																										
		1.0MPa 水温水 水道法性能基準適合品  弁慶 ストレーナ内蔵※2 型式：RD-45SN型L/M/H																												
POINT		戸別給水用 止水栓付減圧弁 低騒音形 両端Rcねじ																												
標準仕様	適用流体	水道水・温水																												
	流体温度	5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）																												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																												
	設定圧力（調整圧力範囲）★	0.08MPa（0.05～0.12MPa）	0.20MPa（0.11～0.23MPa）	0.25MPa☆（0.20～0.30MPa）																										
	ネームプレート色	緑	青	赤																										
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																												
	定格流量	50L/min（差圧0.1MPa以上）																												
	端接続	JIS Rc ³ / ₄ ねじ																												
材質		本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)																												
その他		圧力計用継手（二次側）付、保温ケース（自己消火性）・テストガグ付属																												
価格（円）	呼び径20	35,400		梱包数 10 質量(kg) 14																										
記事		■設定圧力 <table><tr><th>製品記号</th><th>記号</th><th>設定圧力</th></tr><tr><td rowspan="3">RD45SN-FLL□</td><td>1</td><td>0.08MPa</td></tr><tr><td>1</td><td>0.15MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.20MPa</td></tr><tr><td rowspan="2">RD45SN-FML□</td><td>3</td><td>0.22MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.22MPa</td></tr><tr><td rowspan="5">RD45SN-FHL□</td><td>2</td><td>0.23MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>0.25MPa</td></tr><tr><td>4</td><td>0.26MPa</td></tr><tr><td>5</td><td>0.30MPa</td></tr><tr><td>6</td><td>0.20MPa</td></tr></table> ★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 （圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。） ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。  質量1.2kg			製品記号	記号	設定圧力	RD45SN-FLL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RD45SN-FML□	3	0.22MPa	2	0.22MPa	RD45SN-FHL□	2	0.23MPa	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa
製品記号	記号	設定圧力																												
RD45SN-FLL□	1	0.08MPa																												
	1	0.15MPa																												
	2	0.20MPa																												
RD45SN-FML□	3	0.22MPa																												
	2	0.22MPa																												
RD45SN-FHL□	2	0.23MPa																												
	3	0.25MPa																												
	4	0.26MPa																												
	5	0.30MPa																												
	6	0.20MPa																												
* □内には設定圧力の記号が入ります。																														

2

弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格 (円)
23	減圧弁	RD44N	30,600
32		RD47N	61,600
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	30,600
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100
32		RC47N ^{注2}	79,500
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	32,100
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD44SN	39,600
29	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS Rc 3/4 RD45SN	35,400
30		入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20 RD43N	22,100
		呼び径: 20 RD52	74,400
28	戸建住宅用減圧弁	RD46N	34,700

*機種の価格は、(本体) + (本体内容機能) の価格です。

注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。

注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格 (円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05～0.12MPa	L
0.05～0.13MPa ^{注1}	
0.11～0.23MPa	M
0.20～0.30MPa ^{注2}	
0.12～0.35MPa ^{注1}	H

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 ^{注1}	R
RD46N, RD52 ^{注2}	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。

注2. RD46N, RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格 (円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。

注2. RD46N, RD52は圧力計無となります。

注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。

流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。

注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。)

A型



D型



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05～0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05～0.13MPa ^{注1}		
M	0.11～0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
		0.22MPa	1
		0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
H	0.20～0.30MPa ^{注2}		
		0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5
	0.12～0.35MPa ^{注1}		
		0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなり、記号は1～5までとなります。

注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa, M: 0.20MPa, H: 0.25MPaのみとなります。

●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

RF44N

-

F

※2.

M

※3.

30

※4.

P

※5.

L

※6.

A

※7.

2

機種

材質

圧力範囲

設定流量

端接続

圧力計用継手

圧力計付属

設定圧力

(35,000円)

(5,200円)

(3,100円)

合計 43,300円