



2	製品記号	RD44SN-FLL1	RD44SN-FML2	RD44SN-FHL3																
		標準品	標準品	標準品																
止水栓分離式減圧弁	1.0MPa			弁慶 ストレーナ内蔵 <sup>※2</sup> 出口：JIS G1ねじ (ユニオン継手無) 型式：RD-44SN型L/M/H																
	水道法性能基準適合品																			
POINT	止水栓分離式 戸別給水用減圧弁 低騒音形																			
標準仕様	適用流体	水道水・温水																		
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)																		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																		
	設定圧力 (調整圧力範囲)注	0.08MPa (0.05~0.12MPa)	0.20MPa (0.11~0.23MPa)	0.25MPa (0.20~0.30MPa)																
	ネームプレート色	緑	青	赤																
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																		
	定格流量	50L/min (差圧0.1MPa以上)																		
	端接続	入口側：JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ねじ <sup>※1</sup> 出口側：JIS G1ねじ★																		
	材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)、止水栓 (本体：CAC、ボール：CACメッキ処理)																		
	その他	圧力計用継手 (二次側) 付、保温ケース (自己消火性)・テストガグ・ガスケット付属																		
価格 (円)	呼び径20	39,600	梱包数	10	質量 (kg)	15.5														
記事	注.出荷時の設定圧力はL：0.08MPa、M：0.20MPa、H：0.25MPaのみとなります。		●温水用識別キャップは別途注文品・別梱包となります。																	
	★二次側には必ず、オスユニオン継手又はメスユニオン継手をご使用ください。別途注文品・別梱包となります。		●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。別途注文品・別梱包となります。(最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ※2.圧力計取付例は33頁をご参照ください。 ※3.ストレーナの網目は60メッシュです。																	
■出口側接続継手		<table border="1"> <tr> <th>接続形式 (出口側)</th> <th>製品記号</th> <th>呼び径</th> <th>価格</th> </tr> <tr> <td>オスユニオン継手</td> <td>UD1PN-F</td> <td rowspan="3">20</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>メスユニオン継手 (管端コア無)</td> <td>UD1DN-F</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>メスユニオン継手 (管端コア付)</td> <td>UD1BN-F</td> <td>4,100</td> </tr> </table>		接続形式 (出口側)	製品記号	呼び径	価格	オスユニオン継手	UD1PN-F	20	2,600	メスユニオン継手 (管端コア無)	UD1DN-F	3,500	メスユニオン継手 (管端コア付)	UD1BN-F	4,100			
接続形式 (出口側)	製品記号	呼び径	価格																	
オスユニオン継手	UD1PN-F	20	2,600																	
メスユニオン継手 (管端コア無)	UD1DN-F		3,500																	
メスユニオン継手 (管端コア付)	UD1BN-F		4,100																	
※1.入口側止水栓コア付は33頁をご参照ください。																				

製品記号、設定圧力、調整圧力範囲もお知らせください。

2	製品記号	RD45SN-FLL1	RD45SN-FML2	RD45SN-FHL3																														
		□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)																																
止水栓付減圧弁	1.0MPa			弁慶 ストレーナ内蔵 <sup>※2</sup> 型式：RD-45SN型L/M/H																														
	水道法性能基準適合品																																	
POINT	戸別給水用 止水栓付減圧弁 低騒音形 両端Rcねじ																																	
標準仕様	適用流体	水道水・温水																																
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)																																
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																																
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.12MPa)	0.20MPa (0.11~0.23MPa)	0.25MPa ☆ (0.20~0.30MPa)																														
	ネームプレート色	緑	青	赤																														
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																																
	定格流量	50L/min (差圧0.1MPa以上)																																
	端接続	JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ねじ																																
	材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)																																
	その他	圧力計用継手 (二次側) 付、保温ケース (自己消火性)・テストガグ付属																																
価格 (円)	呼び径20	35,400	梱包数	10	質量 (kg)	14																												
記事	■設定圧力		★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。																															
	<table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>記号</th> <th>設定圧力</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">RD45SN-FLL□</td> <td>1</td> <td>0.08MPa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.15MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RD45SN-FML□</td> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.25MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">RD45SN-FHL□</td> <td>1</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.23MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.25MPa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.26MPa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.30MPa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.20MPa</td> </tr> </table>		製品記号	記号	設定圧力	RD45SN-FLL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RD45SN-FML□	2	0.20MPa	3	0.22MPa	3	0.25MPa	RD45SN-FHL□	1	0.22MPa	2	0.23MPa	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。	
製品記号	記号	設定圧力																																
RD45SN-FLL□	1	0.08MPa																																
	1	0.15MPa																																
	2	0.20MPa																																
RD45SN-FML□	2	0.20MPa																																
	3	0.22MPa																																
	3	0.25MPa																																
RD45SN-FHL□	1	0.22MPa																																
	2	0.23MPa																																
	3	0.25MPa																																
	4	0.26MPa																																
5	0.30MPa																																	
6	0.20MPa																																	
*□内には設定圧力の記号が入ります。																																		

# 2 弁慶シリーズのバリエーション

## ■価格体系

### ※1. 機種

頁	種類	記号	価格(円)	
23	減圧弁	RD44N	30,600	
32		RD47N	61,600	
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N <sup>注1</sup>	30,600	
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100	
32		RC47N <sup>注2</sup>	79,500	
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000	
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N <sup>注1</sup>	32,100	
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 出口側: JIS G1	RD44SN	39,600
29 30	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 出口側: JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	RD45SN	35,400
		入口側: JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 出口側: JIS G1	RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20	RD43N	22,100
28	戸建住宅用減圧弁	呼び径: 20	RD52	74,400
			RD46N	34,700

\*機種の価格は、(本体) + (本体内蔵機能) の価格です。  
 注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。  
 注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

### ※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格(円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

### ※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 <sup>注1</sup>	R
RD46N、RD52 <sup>注2</sup>	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。  
 注2. RD46N、RD52は圧力計用継手無となります。

### ※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格(円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。  
 注2. RD46N、RD52は圧力計無となります。  
 注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。  
 流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。  
 注4. 圧力計は当社品を使用してください。

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

**RF44N**

機種

(35,000円)

※2.

**F**

材質

※3.

**M**

圧力範囲

設定流量

※4.

**30**

端接続

(5,200円)

※5.

**P**

圧力計用継手

※6.

**L**

圧力計付属

(3,100円)

※7.

**A**

設定圧力

合計 43,300円

### ※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05~0.12MPa	L
0.05~0.13MPa <sup>注1</sup>	
0.11~0.23MPa	M
0.20~0.30MPa <sup>注2</sup>	
0.12~0.35MPa <sup>注1</sup>	H

注1. RD47N、RC47Nの場合。  
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなります。

### ※3. 設定流量 (RF44N、RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD44SN	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E	600
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD45SUN	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rcねじ×Rねじ(オスユニオン継手)	P	2,600
	Rcねじ×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	B	3,500
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rねじ(オスユニオン継手)	C	3,200
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	D	4,700
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E	600
機種	接続形式	記号	価格(円)
RD45SN	Rcねじ		—
RD43N	Rcねじ(管端コア内蔵)	E	1,200
RD52	Rcねじ		—
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD47N	G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	10,800
RC47N	G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (ユニオン継手無)×Rねじ(逆止弁内蔵オスユニオン継手)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×Rねじ(逆止弁内蔵オスユニオン継手)	P	5,400 <sup>注</sup>

注. RC47Nは二次側に逆止弁内蔵オスユニオン継手付により一次側オスユニオン継手(UD-1PN型)の値段となります。

### ※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05~0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05~0.13MPa <sup>注1</sup>		
M	0.11~0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
H	0.20~0.30MPa <sup>注2</sup>	0.22MPa	1
		0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
0.12~0.35MPa <sup>注1</sup>	0.15MPa	7	
	0.20MPa	6	
	0.25MPa	3	
	0.30MPa	5	

注1. RD47N、RC47Nの場合。  
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなり、記号は1~5までとなります。  
 注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa、M: 0.20MPa、H: 0.25MPaのみとなります。  
 ●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)