





2 製品記号		RD25SN-F	RD25SRN-F
水道用減圧弁		標準品	標準品
JIS認証取得製品		 CAC製 一般用 ストレーナ内蔵※ 面間：90mm 型式：RD-25SN型	 CAC製 寒冷地用 ストレーナ内蔵※ 面間：90mm 型式：RD-25SRN型
POINT		温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用	
標準仕様	適用流体	水道水	
	流体温度	5～55℃	
	一次側適用圧力	750kPa以下	
	二次側標準設定圧力	80kPa★	
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ	
その他	材 質	本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（NBR）	
	そ の 他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵※ 保温ケース付属	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵※ 保温ケース付属、水抜き栓付
呼び径		一般用	寒冷地用
価格（円）	20	13,600	14,700
		寸法L×H（mm） 梱包質量（kg） 90×96 0.9	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg） 90×118 0.9
		★80kPa設定以外はお問い合わせください。 （65,80,85kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。） ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 （23～33頁をご参照ください。）  開放流量：30L/min 梱包数（質量kg）：10（9.5）	

2 製品記号		RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F
水道用減圧弁		標準品	標準品	標準品	標準品
JIS認証取得製品		 CAC製 一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵※ 面間：115mm 型式：RD-50SN型	 CAC製 一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵※ 面間：115mm 型式：RD-50SHN型	 CAC製 寒冷地用 低騒音形 ストレーナ内蔵※ 面間：115mm 型式：RD-50SRN型	 CAC製 寒冷地用 低騒音形 ストレーナ内蔵※ 面間：115mm 型式：RD-50SRHN型
POINT		小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用			
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5～55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★	170kPa★	80kPa★	170kPa★
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
その他	材 質	本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）			
	そ の 他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵※ 保温ケース（自己消火性）付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵※ 保温ケース（自己消火性）付属、水抜き栓付	
呼び径		80kPa 設定、一般用	170kPa 設定、一般用	80kPa 設定、寒冷地用	170kPa 設定、寒冷地用
価格（円）	20	16,300	22,100	17,100	23,000
		★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 （65,80,85,120,150,170kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。） ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 （23～33頁をご参照ください。） 注2.RD50SHN-F、RD50SRHN-Fを簡易ボイラ（100kPa用）に使用すると法令違反になります。 詳細は35頁をご参照ください。  開放流量：30L/min 質量1.0kg 梱包数（質量kg）：10（10.5）			