


2 製品記号		RD51T-F	
 消火設備用 減圧弁		受注品	
		2.0MPa	CAC製 消防型式認定品
		 	
		認定番号 VA-107号 型式：RD-51T型	
POINT		共同住宅用、屋内消火栓 スプリンクラー設備向け	
標準仕様	形 式	直動式	
	適 用 流 体	消火用水	
	流 体 温 度	5～90℃	
	一次側適用圧力	2.0MPa以下	
	二次側調整圧力範囲	0.3～0.7MPa	
	弁前後の最小差圧	0.05MPa	
	端 接 続	JIS Rcねじ	
材質	本 体	CAC	
	要 部	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)	
呼び径		本体 CAC	寸法L×H (mm)
価 格 (円)	40	173,000	180×237
	50	222,000	205×256
記 事		■価格加算	
		記号	仕様
		3-1	圧力計付属
		加算額	10,200
		※圧力計の最大目盛は1.6MPaです。	
			

2		製品記号		WVMR02N-B○□		WVMR02-L○□			
 保圧減圧弁				○内には一次側調整圧力範囲、□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。					
				受注品		受注品			
				1.0MPa		FC製		FCD製	
				水 温水				ウォーターリングバルブ	
				水道法性能基準適合品 型式：WVMR-02N型				型式：WVMR-02型	
POINT				配水管の保圧・減圧、受水槽ライン用					
標準仕様	形式		パイロット式						
	適用流体		水・温水						
	流体温度		5～60℃						
	一次側調整圧力範囲		Ⓛ：0.05～0.35、ⓗ：0.3～0.75MPa						
	二次側調整圧力範囲		Ⓛ：0.05～0.35、ⓗ：0.3～0.7MPa						
	最大減圧比		10：1						
	弁前後の最小差圧		0.05MPa						
	端 接 続		水道用仕切弁フランジ☆						
材質	本 体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)					
	要 部	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)							
そ の 他		一次側・二次側共、圧力計付※							
呼び径		水道法性能基準適合品 本体 FC		寸法L×H (mm)	本体 FCD		寸法L×H (mm)		
価 格 (円)	80	1,174,000		354×456 60	1,190,000		348×456 60		
	100	1,325,000		402×502 85	1,389,000		394×502 85		
	125	1,485,000		442×543 100	1,541,000		436×543 100		
	150	1,757,000		500×601 140	1,839,000		492×601 140		
	200	2,576,000		602×687 245	2,765,000		594×687 245		
記 事		☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ) も製作しています。							
		※圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲 L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。							
		