

2 製品記号		RDB33FN-F ^L RDB33FN-F ^H		RD32N-F ^L RD32N-F ^H		RD32FN-F ^L RD32FN-F ^H		RD34FN-F ^L RD34FN-F ^H				
		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。										
減圧弁		標準品		標準品		標準品		標準品				
		水 温水		1.0MPa CAC製 平静		1.6MPa CAC製 平静 ストレーナ内蔵 ^{※1}		1.6MPa CAC製 平静 ストレーナ内蔵 ^{※1}		1.6MPa CAC製 平静		
水道法性能 基準適合品 型式：RDB-33FN型L/H				水道法性能 基準適合品 型式：RD-32N型L/H		水道法性能 基準適合品 型式：RD-32FN型L/H		水道法性能 基準適合品 型式：RD-34FN型L/H				
POINT		バイパス付・青銅製(本体)		青銅製(本体)・高圧用 1.6MPa								
標準仕様	形式	直動式										
	適用流体	水・温水										
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)										
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.6MPa以下							
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa										
	最大減圧比	10 : 1										
	弁前後の最小差圧	0.05MPa										
	端接続	JIS 10Kフランジ 注1.		JIS Rcねじ★			JIS 16K FFフランジ					
	材質	本体	本体 (CAC)、バネケース (呼び径50以下：ADC、呼び径65以上：FC)									
		弁体・弁座	弁体 (SUS)、ディスク (塩素水耐性EPDM)、弁座 (CAC)、ボール (CAC (RDB-33FN型))									
ダイヤフラム		塩素水耐性EPDM										
価格(円)	呼び径	バイパス付		ねじ込形		フランジ形		フランジ形				
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)				
	15			103,000		125×181 2						
	20	264,000 200×198 6.5		108,000		130×181 2						
	25	264,000 200×198 7		118,000		145×182 2.5		170×182 5.5				
	32	380,000 245×256 13		160,000		175×237 4.7		190×237 8.5				
	40	384,000 245×256 13.5		163,000		180×237 5		190×237 9				
	50	440,000 260×278 18.5		194,000		205×256 8		230×256 13				
	65	728,000 328×380 34						445,000 215×350 20.5				
	80	848,000 402×401 41.5						468,000 260×355 25.5				
100	1,191,000 470×466 70						649,000 300×423 41.5					
記事	■価格加算			■価格加算				★管端コア内蔵品も製作しています。				
	記号	仕様	加算額	製品記号	記号	仕様	加算額	注2.圧力計付属の場合、本体横下のプラグ部分は圧力計継手付となり、付属の圧力計を取り付けてご使用ください。				
	3-1	圧力計 (二次側)1個付	呼び径50以下 11,900 呼び径65以上 17,900	RD32N-F□	1-F	管端コア	呼び径15 900 " 20 1,200 " 25 1,300 " 32 1,500 " 40 1,700 " 50 2,200	※1.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。				
	3-2	圧力計 2個付	呼び径50以下 23,900 呼び径65以上 35,700			3-1	圧力計付属	7,700	※2.圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。(適用温度は40℃以下です。)(圧力計取付例は18頁をご参照ください。)			
						RD32FN-F□	3-1	圧力計付属	7,700			
						RD34FN-F□	3-1	圧力計付属	8,800			
						*□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。						
				注1.20・25A: JIS 10Kルーズフランジ(SUS製) 32~100A: JIS 10K FFフランジ(CAC製)								
												