

| | | | |
|--|--|-----------|----------------------|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号 | RMU5-FHL6 | RMU5-FHL3 | BMU5-F |
| | 標準品 | 標準品 | 標準品 |
| 水 メータユニット | 1.0MPa ストレーナ内蔵（減圧弁） ^{※2} 水道法性能基準適合品 | | 1.0MPa 水道法性能基準適合品 |
| | 型式：RMU-5型 | | 型式：BMU-5型 |

POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット

| | | | | |
|------|------------------|---|------------------------|-------------------|
| 標準仕様 | 種類 | 減圧弁付 | | 減圧弁無 |
| | 適用流体 | 水道水 | | |
| | 流体温度 | 常温 | | |
| | 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | | |
| | 設定圧力★ | 0.20MPa ☆ ¹ | 0.25MPa ☆ ¹ | — |
| | 減圧弁 二次側調整圧力範囲 | 0.20～0.30MPa ☆ ² | | — |
| | 減圧弁最大減圧比 | 10 : 1 | | — |
| | 端接統 | JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ（可動形管端コア内蔵） | | |
| | 材質 | 本体（青銅鑄物ほか）、台座（鋼板）、減圧弁（青銅鑄物ほか） | | 本体（青銅鑄物ほか）、台座（鋼板） |
| | 付属品 | 圧力計用継手（二次側）付、ユニオンガスケット、保温ケース（自己消火性）、テストガグ | | |



| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 呼び径 | 減圧弁付 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 減圧弁無 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) | |
| 価格(円) | 20 | 60,900 | 345×355 3.8 | 38,900 | 345×293 2.8 | 2 (9.5) |

★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
 ☆¹設定圧力以外は、お問い合わせください。
 ☆²0.11～0.23MPaも製作しています。
 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。（圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。）
 注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。（圧力計は取り外してから行ってください。）
 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。
 ※1.対応メータ面間は190mmとなります。
 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。

■オプション品

| 記号 | 仕様 | 価格(円) |
|--------|-----------------|-------|
| BN-10型 | 二次側継手（T形） | 3,400 |
| BN-11型 | 二次側継手（F形） | 6,600 |
| BN-12型 | 二次側継手（ストリートエルボ） | 1,800 |
| BX-7型 | メータ代用管 | 800 |
| BX-8型 | メータ代用管（圧力導入構造） | 4,500 |
| BX-10型 | 減圧弁代用管 | 3,700 |
| BX-22型 | メータ保温ケース（直読式） | 2,100 |
| BX-23型 | メータ保温ケース（隔測式） | 2,400 |

記事



二次側継手
T型（BN-10型）



二次側継手
F型（BN-11型）



二次側継手
ストリートエルボ
（BN-12型）



メータ代用管
圧力導入構造
（BX-8型）



減圧弁代用管
（BX-10型）



メータ保温ケース
直読式（BX-22型）

