



11 製品記号		KU1-G2		KU1-G		KU1CN-G2		KU1CN-G	
標準品		受注品		標準品		受注品		FC製	
ストレーナ (U形・バケット形)		1.0MPa		FC製		1.0MPa		FC製	
						ナイロンコーティング			
									
		型式：KU-1型		水道法性能基準適合品		型式：KU-1CN型			
POINT		1.0MPa以下、フランジ形							
		鋳鉄製				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品			
標準仕様	形 式	U形							
	適 用 流 体	水 注1・油・空気☆				水・温水			
	流 体 温 度	90℃以下☆				5～60℃			
	適 用 圧 力	1.0MPa以下							
	端 接 続	JIS 10K RFフランジ★							
	材 本 体	FC				FC (内外面ナイロン11コーティング)			
	質 ネ ッ ト	SUS							
	網 目	60メッシュ		40、80、100メッシュ		60メッシュ		40、80、100メッシュ	
許 容 差 圧	0.1MPa以下 注2.								
呼び径		60メッシュ		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 40、80、100メッシュ		60メッシュ		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 40、80、100メッシュ	
価 格 (円)	25	54,000		185×110 7		54,000		113,000	
	32	67,400		210×119 10		67,400		128,000	
	40	69,000		210×119 11		69,000		129,000	
	50	85,800		230×140 13		85,800		164,000	
	65	123,000		270×160 21		123,000		236,000	
	80	127,000		300×197 26		127,000		256,000	
	100	228,000		385×245 52		228,000		446,000	
	125	325,000		425×325 84		325,000		620,000	
	150	456,000		520×385 115		456,000			
	200	1,129,000		696×556 310					
250	別途お見積り致します。 (受注品)		850×786 546		別途お見積り致します。				
記 事		☆蒸気用（流体温度184℃以下）も製作しています。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKU-1CN型 をご使用ください。				●呼び径150,200も製作しています。 （水道法性能基準には適合しません。） ※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11（白色） 0.3mm以上。			
									
		★水道用仕切弁フランジ（呼び径80以上）も製作しています。 ●水道法性能基準適合品（呼び径50～125、本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装）のKU-1PN型も製作しています。 ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。（気体用は80メッシュを推奨。）							