




<div style="text-align: center;"> 11 製品記号  ストレーナ (U形・バケット形) </div>	KU2-D2 標準品	KU2-D 受注品	KU2N-D 受注品	KU2A-D 受注品			
	1.0MPa   	SCS製 	1.0MPa  	SCS製 	1.0MPa  	SCS製 	
POINT	ステンレス鋼製		水道法性能基準適合品 ステンレス鋼製		ガット式・ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	U形		U形、ガット式			
	適用流体	水注1・油・気体		水・温水			
	流体温度	150℃以下		100℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 10K FFフランジ			
	材質	SCS13★ ネット SUS316		SCS13★ ネット SUS316			
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下注2.						
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	164,000	156×116 4	164,000	167,000	156×116 4	156,000
	20	164,000	160×116 4	164,000	167,000	160×116 4	160,000
	25	195,000	180×129 6	195,000	200,000	180×129 6	180,000
	32	289,000	230×164 9	289,000	296,000	230×164 9	230,000
	40	306,000	230×164 9	306,000	310,000	230×164 9	230,000
	50	351,000	260×183 11.5	351,000	355,000	260×183 11.5	260,000
	65	559,000	300×229 17.5	559,000	562,000	300×229 17.5	300,000
	80	611,000	350×253 23.5	611,000	617,000	350×253 23.5	350,000
100	1,014,000	400×274 46	1,014,000	1,017,000	400×274 46	400,000	
記事	★本体SCS14製はお問い合わせください。   						
注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)							

11
ストレーナ
水
油
気体
温水