11 ストレーナ（複式）

製品記号	KW1-G2	KW2-G2	KW2-G	KW3-D
	標準品	標準品	受注品	受注品
	1.0MPa FC製 油	0.7MPa FC製 水 油		0.7MPa SCS製 水 油
	型式：KW-1型	型式：KW-2型		型式：KW-3型
POINT	複式・油用	複式・水・油用		複式・ステンレス鋼製
標準仕様 形式	W形（複式）	W形（複式）		
適用流体	油 注3.	水・油 注3.		
流体温度	90°C以下	110°C以下		150°C以下
適用圧力	1.0MPa以下	0.7MPa以下		
端接続	JIS 10K FFフランジ	JIS 10K FFフランジ		
材質 本体	FC	FC		SCS
材質 ネット	SUS	SUS		
網目	60メッシュ★	60メッシュ	15～50A：20～200メッシュ・打抜板 65～100A：5～200メッシュ・打抜板	15～50A：20～200メッシュ・打抜板 65～100A：5～200メッシュ・打抜板
許容差圧	0.1MPa以下 注4.			

呼び径	60メッシュ	寸法L×H(mm)	梱包質量(kg)	60メッシュ	寸法L×H(mm)	梱包質量(kg)	5～200メッシュ	5～200メッシュ	寸法L×H(mm)	梱包質量(kg)
15					170×120	15	別途お見積り致します。	別途お見積り致します。	170×120	14.5
20	210,000	190×145	18		170×120	15			170×120	15.5
25	211,000	190×145	19		170×120	16			170×120	16
32	315,000	218×195	28.5		220×150	26			220×150	27
40	345,000	250×220	38		220×150	27			220×150	27
50	398,000	285×200	46		240×180	40			240×180	40
65	410,000	285×200	47		330×255	95			330×255	93
80				1,141,000	330×255	100			330×255	100
100				1,547,000	380×305	150			380×305	150

価格（円）

記事

★網目は20、40、80、100、120、150、200メッシュも製作しています。







※カバー部形状は呼び径50以下はハンドル、呼び径65以上はボルトとなります。

注1.呼び径により構造が多少異なります。
注2.L：面間寸法。
注3.流体が燃料油（ガソリン、灯油など）、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。
注4.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
注5.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。