




<div style="text-align: center;"> <b>11</b> 製品記号    <b>ストレーナ (複式)</b> </div>	<b>KW1-G2</b> 標準品	<b>KW2-G2</b> 標準品	<b>KW2-G</b> 受注品	<b>KW3-D</b> 受注品					
	1.0MPa   FC製 型式：KW-1型	0.7MPa   FC製 型式：KW-2型	0.7MPa   SCS製 型式：KW-3型						
<b>POINT</b>	<b>複式・油用</b>	<b>複式・水・油用</b>	<b>複式・ステンレス鋼製</b>						
標準仕様	形式	W形 (複式)		W形 (複式)					
	適用流体	油注3.		水・油注3.					
	流体温度	90°C以下		110°C以下	150°C以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		0.7MPa以下					
	端接続	JIS 10K FFフランジ							
	材質	FC		FC	SCS				
	ネット	SUS							
網目	60メッシュ★		60メッシュ	15~50A: 20~200メッシュ・打抜板 65~100A: 5~200メッシュ・打抜板					
許容差圧	0.1MPa以下注4.								
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	5~200メッシュ	5 ~ 200 メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15				170×120	別途 お見積り 致します。	別途お見積り 致します。	170×120	
	20	<b>210,000</b>	190×145 18		170×120			14.5	170×120
	25	<b>211,000</b>	190×145 19		170×120			15.5	170×120
	32	<b>315,000</b>	218×195 28.5		220×150			16	220×150
	40	<b>345,000</b>	250×220 38		220×150			27	220×150
	50	<b>398,000</b>	285×200 46		240×180			27	240×180
	65	<b>410,000</b>	285×200 47		330×255			40	330×255
	80			<b>1,141,000</b>	330×255 100			93	330×255
	100			<b>1,547,000</b>	380×305 150			100	380×305
記事	★網目は20、40、80、100、120、150、200メッシュも製作しています。 		※呼び径65以上 		※呼び径65以上 				
※カバー部形状は呼び径50以下はハンドル、呼び径65以上はボルトとなります。									
注1.呼び径により構造が多少異なります。 注2.L: 面間寸法。 注3.流体が燃料油 (ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注4.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注5.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。									