

<div style="text-align: center;"> 11 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;"> ストレーナ (Y形) </div>	KY6-G2	KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4	KY6CN-G2	KY6CN-G			
	標準品	標準品	標準品	受注品			
	1.0MPa FC製	呼び径100以上 製品記号：KY6-G	1.0MPa	FC製 ナイロンコーティング			
		型式：KY-6型	水道法性能基準適合品	型式：KY-6CN型			
POINT	1.0MPa以下、フランジ形						
	鑄鉄製		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品				
標準仕様	形式	Y形					
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.		水・温水・気体			
	流体温度	184℃以下 ☆		5~60℃			
	適用圧力	1.0MPa以下					
	端接続	JIS 10K RFフランジ					
	材質	FC		FC (内外面ナイロン11コーティング)			
	ネット	SUS					
	網目	60メッシュ	1:40、3:80、4:100メッシュ	60メッシュ	40、80、100メッシュ		
	許容差圧	0.1MPa以下 注3.					
	価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 網包質量 (kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 網包質量 (kg)
15		13,000	125×55 2	13,000	34,900	125×55 2	34,900
20		16,300	140×67 3	16,300	39,300	140×67 3	39,300
25		22,300	160×78 4	22,300	48,400	160×78 4	48,400
32		26,900	180×97 5.5	26,900	60,100	180×97 5.5	60,100
40		31,100	190×112 6.5	31,100	65,300	190×112 6.5	65,300
50		37,200	220×125 9	37,200	87,400	220×125 9	87,400
65		50,100	270×155 13	50,100	110,000	270×155 13	110,000
80		61,100	315×200 21	61,100	129,000	315×200 21	129,000
100		93,700	370×245 33	受注品 93,700	183,000	370×245 33	183,000
125		132,000	450×300 57	受注品 132,000	249,000	450×300 57	249,000
150	205,000	510×340 82	受注品 205,000	322,000	510×340 82	322,000	
200	472,000	620×450 175	受注品 472,000				
250	875,000	760×510 245	受注品 875,000				
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。 注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKY-6CN型をご使用ください。			※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。			
	○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.呼び径80以上はネット取出口がカバー形状となります。 注3.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)						

11 ストレーナ

蒸気
 気体
 液体
 水
 温水