


11 製品記号  ストレーナ (Y形)	KY7-D2 標準品	KY7-D 受注品	KY7N-D 受注品	
	1.0MPa   		SCS製  	
		型式：KY-7型	水道法性能基準適合品	型式：KY-7N型

POINT	ねじ込形		
	ステンレス鋼製		ステンレス鋼製・水道法性能基準適合品
標準仕様	形式	Y形	
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	SCS13	
	本体ネット	SUS304	
網目	60メッシュ	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ
許容差圧	0.1MPa以下 注2.		

呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
		梱包質量 (kg)				梱包質量 (kg)		
価格 (円)	15	19,500	78×50.5 0.4	10 (4)	19,500	21,600	78×50.5 0.4	10 (4)
	20	21,600	93×60.5 0.55	10 (5.5)	21,600	24,400	93×60.5 0.55	10 (5.5)
	25	26,200	108×71 0.9	10 (9)	26,200	28,800	108×71 0.9	10 (9)
	32	30,900	128×82 1.2	5 (6)	30,900	34,500	128×82 1.2	5 (6)
	40	47,100	143×93 1.6	5 (8)	47,100	50,800	143×93 1.6	5 (8)
	50	65,300	173×119 2.7	5 (14)	65,300	69,100	173×119 2.7	5 (14)

注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKY-7N型をご使用ください。
 注2.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
 注3.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。
 注4.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。
 (気体用は80メッシュを推奨。)



記事

11 ストレーナ

