



5 製品記号		LB2N-F2	LB2N-F5	LB2N-F6
 ボールタップ	0.75MPa  CAC製 定水位弁用 寒冷地対応 水道法性能基準適合品 型式：LB-2N型			
	POINT 定水位弁パイロットボールタップ (LP型、WVL型 定水位弁用)			
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水		
	流体温度	1～60℃		
材質	適用圧力	0～0.75MPa		
	本体	CAC		
価格(円)	フロート	ポリエチレン(砂入り)★		
	呼び径	定水位弁本体 20～50A用	寸法B (mm)	定水位弁本体 65～150A用
	20	19,300	梱包質量 (kg)	19,300
			450±10 1.3	500±10 1.4
記事		★フロート材質はSUS玉も製作しています。 注.定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。 		

5 製品記号		VD2N-F
 バキュームブレーカ	標準品 0.75MPa  CAC製 定水位弁用 水道法性能基準適合品 型式：VD-2N型	
	POINT 定水位弁出口側専用	
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水
	流体温度	5～60℃
材質	適用圧力	0.75MPa以下
	開作動性	98.3kPa・A (－3.0kPa) 以下
端接	閉作動性	111.3kPa・A (10kPa) 以上
	継続	JIS Rねじ
材質	本体	CAC
	弁体	ポリエチレン(ボール)
価格(円)	呼び径	定水位弁用
	15	14,900
	20	17,300
	25	19,500
記事		

製品記号もお知らせください。

5 製品記号		VD5HN-F	VD7N-F
 バキュームブレーカ	標準品		標準品
	1.0MPa  CAC製 ストレーナ内蔵※ 水道法性能基準適合品 型式：VD-5HN型		1.0MPa  CAC製 SHASE準拠品 水道法性能基準適合品 型式：VD-7N型
記事		POINT 給水設備の真空破壊	
標準仕様	適用流体	水・温水	
	流体温度	5～90℃	
材質	適用圧力	1.0MPa以下	
	空気吸込量 (標準状態)	弁差圧1.5kPaにおいて17m³/h以上	
端接	継続	給水管接続口：JIS R¾ねじ、排水管接続口：JIS R½ねじ	
	材質	本体(CAC)、弁体(EPDM・C3604)、弁座(CAC(本体))	
価格(円)	呼び径	本体 CAC	本体 CAC
	20	33,300	127,000
	25		133,000
記事		※ストレーナの網目は40メッシュです。 