

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">5</div> 製品記号	LP8RN-F	LP8RN-B	LP9RN-F	LP8ARN-F
	標準品	標準品	受注品	受注品
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">5</div> 定水位弁 (FVバルブ)  寒冷地用	0.75MPa CAC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式：LP-8RN型	0.75MPa FC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式：LP-8RN型	0.75MPa CAC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式：LP-9RN型	0.75MPa CAC製 アングル形  水道法性能基準適合品 型式：LP-8ARN型

POINT	ストレート形	青銅製ストレート形	青銅製アングル形
-------	--------	-----------	----------

適用流体	水道水・工業用水			
流体温度	1～60℃			
適用圧力	0.03～0.75MPa	0.035～0.75MPa	呼び径40、50：0.03～0.75MPa 呼び径65～100：0.035～0.75MPa	0.03～0.75MPa
弁前後の最小差圧	0.03MPa	0.035MPa	呼び径40、50：0.03MPa 呼び径65～100：0.035MPa	0.03MPa
端接続	JIS Rcねじ★ <sup>1</sup>	JIS 10K FFフランジ★ <sup>2</sup>		JIS Rねじ
材質	本体	CAC	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	CAC
	弁座	CAC		
	ダイヤフラムディスク	NBR		
付属品	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) <sup>※1</sup> 呼び径20オス・メスブッシング <sup>※2</sup>	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) <sup>※1</sup>	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) <sup>※1</sup> 呼び径20オス・メスブッシング	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) <sup>※1</sup>
周囲温度	-20～60℃			
その他	流量調整機構付、水抜機構付			


呼び径	ねじ込形		本体FCストレート形		本体CACストレート形		アングル形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)	梱包質量 (kg)
20	110×147	2.5 (5.6)					65×40	2.3
25	120×157	2.8 (6.3)					71×40	2.5
32	135×167	3.4 (7.5)					88×50	3.2
40	145×176	3.9 (8.5)			244,000	184×176 8.2	95×53	3.6
50	170×189	5.2 (11.1)			299,000	211×189 10.4	101×57	4.6
65			280,000	270×257 22.5	437,000	270×257 20.5		
80			327,000	270×261 22.5	482,000	270×261 22.5		
100			468,000	290×286 30.5	685,000	290×283 29.5		

★<sup>1</sup>管端コア内蔵品 (流体温度1～40℃) も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>水道用仕切弁フランジ (呼び径80以上) も製作しています。  
 注1. 公共建築工事は、本体CAC製をご使用ください。  
 注2. 定水位弁一次側に当社FD-9N,10N型定流量弁を過流量制限目的で設置している場合、選定にあたっては次のことに注意してください。  
 ※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。なお、流速1m/s未満の場合は、お問い合わせください。  
 ※1. ボールタップ (LB-2N型) は単品でも販売しています。(定水位弁本体呼び径20～50用：LB2N-F2、呼び径65～100用：LB2N-F5 89頁参照)

■価格加算




記号	仕様	加算額	
1-F	管端コア	呼び径 20	1,200
		" 25	1,300
		" 32	1,500
		" 40	1,700
		" 50	2,200
8-3	ボールタップ (フロートSUS玉)	18,500	

※2. 本体呼び径20にオス・メスブッシングは付属していません。  
 ※3. パイロット用電磁弁は87頁、バキュームブレーカは89頁をご参照ください。







5 定水位弁 (FVバルブ)



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> 製品記号 DS11N-J1 DS11N-J2	□内には定格電圧の記号が入ります。 標準品		DS11LN-J	WS22N-F	WS22CN-F																								
	0.75MPa 水 通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注4</sup> 水道法性能基準適合品  型式：DS-11N型		受注品 通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注4</sup> 水道法性能基準適合品  型式：DS-11LN型	受注品 1.0MPa 通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注4</sup> 水道法性能基準適合品 型式：WS-22N型	受注品 1.0MPa 通電閉 CAC製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注4</sup> 水道法性能基準適合品 型式：WS-22CN型																								
標準仕様	POINT		水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用注4。		水道法性能基準適合品																								
	動作	通電開		通電開	通電閉																								
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水																									
	流体温度	5~60℃		5~60℃																									
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa																									
	定格電圧	1: AC100V 50/60Hz 2: AC200V 50/60Hz		AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																							
	保護構造	防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注1)		防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください注2)																									
	オリフィス径	4mm		呼び径20: 23mm 呼び径25: 28mm 呼び径20: 23mm 呼び径25: 28mm																									
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ★																									
	材質	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																									
価格(円)	呼び径	定水位弁 50A以下用 通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	管端コア取付可能 定水位弁 50A以下用 通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	定水位弁用 通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																						
	15	40,600	56×91 0.7	41,200	80×91 0.9																								
	20	40,600	63×95 0.8	41,200	80×95 1	68,500	80×112 1.2	115,000																					
	25					80,200	90×122 1.7	120,000																					
記事	★管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-F</td> <td>管端コア</td> <td>呼び径15 900 " 20 1,200</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	1-F	管端コア	呼び径15 900 " 20 1,200	■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="3">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> <td rowspan="3">23,700</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table>				記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	23,700	2-C	DC24V	2-D	DC100V
	記号	仕様	加算額																										
	1-F	管端コア	呼び径15 900 " 20 1,200																										
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	12,800																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz	23,700																											
2-C	DC24V																												
2-D	DC100V																												
注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。 注2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。 注3. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。		注4. WWL型定水位弁の呼び径250以上は、WS-22N,22CN,25N,25CN型電磁弁呼び径25を使用してください。 注5. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。																											
■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>8,200</td> </tr> </tbody> </table> ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については168頁をご参照ください。		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200	※他の特殊電圧はお問い合わせください。   																					
記号	仕様	加算額																											
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																											

5 定水位弁 (パイロット用電磁弁)





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">定水位弁</div> (パイロット用電磁弁)	DS16-D	WS25N-D	WS25CN-D	WS40N-F																	
	受注品	受注品	受注品	標準品																	
	0.75MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注5</sup>  水道法性能基準適合品 型式：DS-16型	1.0MPa 通電開 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	1.0MPa 通電閉 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型	1.0MPa 通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径200以下) <sup>注5</sup>  水道法性能基準適合品 型式：WS-40N型																	
POINT	水道法性能基準適合品 定水位弁50A以下用注5.		水道法性能基準適合品																		
標準仕様	動作	通電開		通電閉																	
	適用流体	水道水・工業用水		水道水																	
	流体温度	5~60°C		5~60°C 注3.																	
	適用圧力	0~0.75MPa		0.03~1.0MPa																	
	弁前後の最小差圧	—		0.03MPa																	
	定格電圧	AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																	
	保護構造	防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注1.)		防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注4.)																	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ねじ★																	
材質	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																		
呼び径	定水位弁用 50A 以下用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電閉	定水位弁用 200A 以下用 CAC製・通電開																	
価格(円)	15	52,400																			
	20	54,600	73,800	153,000																	
	25		86,200	155,000																	
記事	注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。		■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">23,700</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V
	記号	仕様	加算額																		
	2-9	AC24V 50Hz	12,800																		
	2-A	AC24V 60Hz																			
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	23,700																			
2-D	DC100V																				
注5. WV型定水位弁の呼び径250以上は、WS-22N,22CN,25N,25CN型電磁弁呼び径25を使用してください。		★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 管端コア使用の場合は5~40°C																			
注6. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁を使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。		注4. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。																			
■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">8,200</td> </tr> </tbody> </table> ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については168頁をご参照ください。		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200	   													
記号	仕様	加算額																			
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																			


5


定水位弁 (パイロット用電磁弁)

水

5	製品記号	LB2N-F2	LB2N-F5	LB2N-F6
	ボールタップ	0.75MPa  CAC製 定水位弁用 寒冷地対応 水道法性能基準適合品 型式：LB-2N型		
POINT		定水位弁パイロットボールタップ (LP型、WVL型 定水位弁用)		
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水		
	流体温度	1~60°C		
	適用圧力	0~0.75MPa		
	材質	本体 CAC フロート ポリエチレン (砂入り) ★		
価格 (円)	呼び径	定水位弁本体 20~50A用	定水位弁本体 65~150A用	定水位弁本体 200A用
	20	19,300	19,300	19,300
記事		★フロート材質はSUS玉も製作しています。 注.定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。 		

5	製品記号	VD2N-F
	バキュームブレーカ	標準品 0.75MPa  CAC製 定水位弁用 水道法性能基準適合品 型式：VD-2N型
POINT		定水位弁出口側専用
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水
	流体温度	5~60°C
	適用圧力	0.75MPa以下
	動作特性	開作動性 98.3kPa・A (-3.0kPa) 以下 閉作動性 111.3kPa・A (10kPa) 以上
価格 (円)	呼び径	定水位弁用
	15	14,900
記事	20	17,300
	25	19,500
記事		

5	製品記号	VD5HN-F
	バキュームブレーカ	標準品 1.0MPa  CAC製 ストレーナ内蔵※ 水道法性能基準適合品 型式：VD-5HN型
POINT		給水設備の真空破壊
標準仕様	適用流体	水・温水
	流体温度	5~90°C
	適用圧力	1.0MPa以下
	空気吸込量 (標準状態)	弁差圧1.5kPaにおいて17m³/h以上
記事	端接続	給水管接続口：JIS R¾ねじ、排水管接続口：JIS R½ねじ
	材質	本体 (CAC)、弁体 (EPDM・C3604)、弁座 (CAC (本体))
価格 (円)	呼び径	本体 CAC
	20	33,300
記事	25	※ストレーナの網目は40メッシュです。 

5	製品記号	VD7N-F
	バキュームブレーカ	標準品 1.0MPa  CAC製 SHASE準拠品 水道法性能基準適合品 型式：VD-7N型
POINT		逆サイホン作用による給水源への逆流防止
標準仕様	適用流体	水・水道水
	流体温度	0~45°C(凍結不可)
	適用圧力	0.05~1.0MPa
	空気吸込量 (標準状態)	—
記事	端接続	給水管接続口：JIS Rcねじ、吸気口：JIS Rc½
	材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム (塩素水耐性EPDM) 逆止弁・吸気弁 (塩素水耐性EPDM/合成樹脂)
価格 (円)	呼び径	本体 CAC
	20	127,000
記事	25	133,000 

5

ボールタップ、バキュームブレーカ

水

温水