




4 製品記号 一次圧力調整弁		MD22-M ^L MD22-M ^M MD22-M ^H		MD2P-B ^L MD2P-B ^M MD2P-B ^H		MD1A-N [□]		MD1A-D [□]					
		□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。											
		受注品		受注品		受注品		受注品					
		0.7MPa 油		FCD製 外部検出形		0.7MPa 油 液体		FC製 外部検出形		3.0MPa 油 液体		S25C製	
				型式：MD-22型				型式：MD-2P型				型式：MD-1A型	
POINT		燃料油、流体温度150℃以下				0.7MPa、油用				高圧3.0MPa用			
標準仕様	形式	直動式				直動式				直動式			
	適用流体	燃料油（A・B・C重油）、油 注1.				油 注1・液体				油 注1・液体			
	流体温度	150℃以下				5～80℃★ ¹				5～80℃			
	設定圧力調整範囲	L：0.05～0.25MPa M：0.2～0.45MPa H：0.4～0.7MPa				呼び径50以下 L：0.05～0.25、M：0.25～0.45、 H：0.45～0.7MPa 呼び径65以上 L：0.05～0.2、M：0.2～0.5、 H：0.5～0.7MPa				L：0.5～1.0MPa M：1.0～1.5MPa H：1.5～2.5MPa S：2.5～3.0MPa			
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内（最小値0.03MPa）								設定圧力×10%以内			
	流体粘度	700cSt以下				700cSt以下				700cSt以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ				JIS 10K FFフランジ★ ¹				JIS 30K RFフランジ★ ²			
材質	本体	FCD 注1.				FC★ ² 注1.				S25C 注1.		SUS 注1.	
	要部	SUS				CAC				SUS			
呼び径		本体 FCD		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 FC		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 S25C		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SUS		
価格 (円)	15												
	20	別途お見積り致します。		170×450 23	398,000		170×533 24	別途お見積り致します。		260×475 30	別途お見積り致します。		
	25			170×450 24	433,000		170×533 25						
	32			180×460 25	449,000		180×543 26						
	40			180×460 26	449,000		180×543 27						
	50			200×480 29	484,000		180×558 30						
	65				554,000		215×680 48						
	80				570,000		260×705 55						
	100				736,000		300×755 77						
	125				967,000		360×815 100						
150				1,099,000		382×885 136							
記事		注1.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。				★ ¹ 高温用（MAX.150℃）も製作しています。 ★ ² 接液部SCPH製、SCS製も製作しています。 ☆ ¹ JIS 10K RFフランジも製作しています。 ○内部検出形も製作しています。				☆ ² JIS 10、16、20K FF・RFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。			
													
		注2.一次側圧力を検出する配管が必要です。 接続ねじ寸法は、JIS Rc ³ / ₈ ねじです。				注3.一次側圧力を検出する配管が必要です。 接続ねじ寸法は、JIS Rc ³ / ₈ ねじです。							