

4		製品記号		MD14W-B ^L MD14W-B ^M		MD14H-B ^L MD14H-B ^M		MD14CN-B ^L MD14CN-B ^H		
 サーキット弁 (一次圧力調整弁)		□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。								
		標準品		受注品			受注品			
		0.7MPa 0.5MPa    型式：MD-14W型			 FC製   型式：MD-14H型			0.7MPa 0.5MPa   水道法性能基準適合品 型式：MD-14CN型		
		水 温水 空気			温水 油			水 温水		
POINT		一次圧力調整弁								
標準仕様	形 式	直動式								
	適 用 流 体	水 注1・温水・空気 注2.		温水 注1・油 (材料を腐食しないもの) 注3.			水・温水			
	流 体 温 度	5～60℃		5～90℃			5～60℃			
	設 定 圧 力 調 整 範 囲	呼び径 80以下 ^L : 0.05～0.35、 ^M : 0.3～0.7MPa ★ ¹ 呼び径100以上 ^L : 0.05～0.35、 ^M : 0.3～0.5MPa			呼び径 80以下 ^L : 0.05～0.35、 ^H : 0.3～0.7MPa 呼び径100以上 ^L : 0.05～0.35、 ^H : 0.3～0.5MPa					
	吹 下 り 圧 力	設定圧力×10%以内 (最小値0.02MPa)								
	端 接 続	JIS 10K RFフランジ★ ²								
	材 質	本 体		FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)			FC 注3.			
	要 部	CAC、SUS							FC (内外面ナイロン11コーティング)	
	ダイヤフラムディスク	NBR								
	塗 装	外面：メタリックブルー		外面：メタリックブルー、キャップ：赤			内外面ナイロン11コーティング			
価 格 (円)	呼び径	水・温水・空気用		温水・油用		ナイロンコーティング		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		
	15	137,000		137,000				156×321 10.5		
	20	137,000		137,000		237,000		160×321 10.5		
	25	140,000		140,000		244,000		160×322 11		
	32	183,000		183,000		277,000		180×408 18		
	40	189,000		189,000		290,000		180×409 18		
	50	204,000		204,000		315,000		190×422 20.5		
	65	294,000		294,000		442,000		230×529 38		
	80	339,000		339,000		539,000		250×539 41		
	100	517,000		517,000		733,000		300×615 66		
記 事	125	1,021,000		1,021,000		1,287,000		370×790 132		
	150	1,372,000		1,372,000		1,636,000		400×820 150		
	★ ¹ 高圧用 (呼び径80以下：0.65～1.0MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa) のMD14W-BHも製作しています。 注2.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。									
	★ ¹ 高圧用 (呼び径80以下：0.65～1.0MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa) のMD14H-BHも製作しています。 注3.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認ください。									
■価格加算		※1.コーティング塗膜は、本体・バネケース内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。								
記号 仕様 加算額		記号 仕様 加算額								
3-1 圧力計 (一次側) 1 個付 37,600		3-1 圧力計 (一次側) 1 個付 37,600								
※2.圧力計の最大目盛は設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M,H (1.6MPa) です。		※2.圧力計の最大目盛は設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M,H (1.6MPa) です。								
★ ² 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上) も製作しています。 ※3.ポンプレリーフ用は67～73頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMD-14CN型をご使用ください。		★ ² 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上) も製作しています。 ※3.ポンプレリーフ用は67～73頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMD-14CN型をご使用ください。								
										