

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号 <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">一次圧力調整弁</div>	MD35F-D ^L MD35F-D ^M MD35F-D ^H	MD35F-D ^L MD35F-D ^M	MD37F-D ^L MD37F-D ^M	MD29A-G ^L MD29A-G ^M MD29A-G ^H								
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。											
	受注品	受注品	受注品	受注品								
	0.8MPa SCS製	0.6MPa SCS製	0.6MPa SCS製	30kPa FC製								
 型式：MD-35F型	 型式：MD-37F型	 型式：MD-29A型										
POINT	SCS製(本体)・中容量		SCS製(本体・パネケース)・中容量									
標準仕様 価格 (円)	形式	直動式										
	適用流体	水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・(気体 ^{*1} 注.)			空気注・気体							
	流体温度	5~90℃			5~60℃							
	設定圧力調整範囲	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa H : 0.6~0.8MPa	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa	L : 0.05~0.35MPa M : 0.3~0.6MPa	L : 1.0~3.0kPa M : 3.0を超え10kPa H : 10を超え30kPa							
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内(最小値0.02MPa)			記事欄参照							
	端接続	JIS 10K FFフランジ			JIS 10K RFフランジ							
	材質	本体	SCS			FC						
		要部	SUS			SUS						
		ダイヤフラム・ディスク	NBR			ダイヤフラム(NBR)						
		パネケース	ADC	FC		SUS FC						
呼び径	本体 SCS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	空気・気体 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)								
15				410,000 170×398 27								
20				410,000 170×398 27								
25	508,000 160×182 5.8		681,000 160×236 6.5	417,000 170×398 27								
32	598,000 160×237 9		819,000 160×295 9.6	465,000 190×418 33								
40	611,000 160×237 9.3		833,000 160×295 10	470,000 190×418 34								
50	761,000 210×256 13		1,059,000 210×370 15.5	519,000 240×438 36								
65		874,000 215×350 21										
80		1,015,000 260×355 22.5										
100		1,275,000 300×423 38										
記事	●水道法性能基準適合品のMD-35FN型も製作しています。 ※1.空気、不活性ガスに使用できます。 ※2.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属(呼び径25~50)</td> <td>40,400</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属(呼び径65~100)</td> <td>47,000</td> </tr> </table> ※3.圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L(0.6MPa)、M,H(1.6MPa)です。			記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属(呼び径25~50)	40,400	圧力計付属(呼び径65~100)	47,000	吹下り圧力 L : 0.7kPa以下 M : 1.0kPa以下 H : 2.0kPa以下 ●接ガス部SCPH、SCS製も製作しています。(外部検出形となりますので、検出用の配管施工が必要となります。)
記号	仕様	加算額										
3-1	圧力計付属(呼び径25~50)	40,400										
	圧力計付属(呼び径65~100)	47,000										
注. オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。												

4 一次圧力調整弁

水
温水
油
空気
気体