

**14** 製品記号

電動弁

水  
温水  
油  
気体

**MLFD-BD**

標準品

1.0MPa

FC製



型式：ML-FD型


<b>POINT</b>	<b>電動二方弁 (複座)</b>	
形 式	複座二方口	
作 動	オンオフ★ <sup>1</sup>	
適 用 流 体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ <sup>1</sup> )	
流 体 温 度	100℃以下	
定 格 圧 力	1.0MPa	
適 用 差 圧 限 界	下表参照	
定 格 電 圧	AC24V 50/60Hz★ <sup>2</sup> ☆ <sup>2</sup>	
保 護 構 造	防沫形・屋内用	
変 圧 器	AC100/200V→AC24V用変圧器付	
端 接 続	JIS 10K FFフランジ	
材 本 体	FC注	
質 要 部	CAC	

呼び径	<b>オンオフ制御用</b>		寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)
32	<b>329,000</b>		180×560
40	<b>329,000</b>		20
50	<b>391,000</b>		180×560
65	<b>419,000</b>		21
80	<b>456,000</b>		180×580
100	<b>545,000</b>		22.5
125	受注品		215×612
	<b>655,000</b>		34.5
150	受注品		260×626
	<b>807,000</b>		42.5
			300×686
			64.5

■適用差圧限界

呼び径	32~100	125	150
(MPa)	1.0	0.5	0.35

★<sup>1</sup>比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。  
 ☆<sup>1</sup>蒸気用 (180℃以下) のMLFD-BS (標準品) も製作しています。  
 ☆<sup>2</sup>オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。  
 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。  
 注. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。



水  
温水  
油  
気体

電動弁

14