



13 製品記号		MR5-M		MR5C-M		MRS4-M		MRS4C-M		
受水槽用 緊急遮断弁		受注品		受注品		受注品		受注品		
		震災対策用 FCD製 1.0MPa		ナイロンコーティング		震災対策用 FCD製 1.0MPa		ナイロンコーティング		
										
		型式：MR-5型		型式：MR-5C型		型式：MRS-4型		型式：MRS-4C型		
POINT		電動バタフライ式 受水槽給水管分岐部用				電動バタフライ式、スプリングリターン 受水槽給水管分岐部用				
標準仕様	形 式	自動復帰式				自動復帰式				
	作 動	感震器作動時弁閉（復帰ボタン操作後自動復帰）				感震器作動時・停電時弁閉（ばね作動）、電源復帰操作後自動復帰				
	適 用 流 体	水 注1.				水 注1.				
	流 体 温 度	0～60℃（凍結不可）				0～60℃（凍結不可）				
	適 用 圧 力	1.0MPa以下				1.0MPa以下				
	定 格 電 圧	DC24V				AC100V 50/60Hz又はAC200V 50/60Hz				
	保 護 構 造	防雨形（IP-55相当）注2.				防雨形（IP-54相当）注2.				
	端 接 続	ウェハー形（JIS 5K、10Kフランジ対応）				ウェハー形（JIS 5K、10Kフランジ対応）				
	材 質	本 体	FCD（ポリウレタン焼付塗装）		FCD（ナイロンコーティング）		FCD（エポキシ焼付塗装）		FCD（ナイロンコーティング）	
		弁 体	SCS				SCS又はSUS			
仕 様	シ ー ト	EPDM				NBR				
	付 属 機 構	リミットスイッチ（開閉側、制御盤表示用）、手動開閉用ハンドル付属				リミットスイッチ（開閉側、制御盤表示用）、スペースヒーター内蔵				
	適 用 制 御 盤	CBM12B-N,CBM14B-N（受電AC80～220Vフリー電源対応）★				CBM12S-N,CBM14S-N★				
価 格（円）		呼び径	本体FCD		寸法L×H (mm)	本体FCD		寸法L×H (mm)	本体ナイロンコーティング	
		別途お見積り 致します。		梱包質量 (kg)	別途お見積り 致します。		梱包質量 (kg)	別途お見積り 致します。		
		40	別途お見積り 致します。	33×511	別途お見積り 致します。	43×538	別途お見積り 致します。	35×479	別途お見積り 致します。	16
		50		43×560		16.5		43×492		16
		65		46×576		17		46×516		17
		80		46×610		17.5		46×528		17
		100		52×630		18.5		52×624		27
		125		56×684		56×756		56×663		30
		150		29		40				
		200		56×813		56×780				
			42	42						
			60×868							
			48							
★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。（別売品 182頁参照） ●水道法性能基準適合品（MR-5N,5CN型、MRS-4N,4CN型）も製作しています。 ※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。 注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMR-5N,5CN型、MRS-4N,4CN型をご使用ください。 注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。										
●MR5-M呼び径250,300はお問い合わせください。 ●MR5C-M呼び径200～300はお問い合わせください。 ●日除けカバー付も製作しています。（日除けカバー付はカバー装着状態では配管工事や手動ハンドル操作ができませんので、ご注意ください。） ※2. 開閉時間：約25秒					●MRS4-M、MRS4C-M呼び径150～300はお問い合わせください。 ※3. 閉時間：約3～5秒（呼び径による） 開時間：約15～36秒（呼び径、周波数による）					
										
※3.面間寸法は旧MR-4,4C型と同じです。										