















| 5製品記号                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LP8HN-F                                                                             |                | LP8HN-B                                                                               |                      | LP9HN-F                                                                             |               | LP8AHN-F                             |                 |               |         |                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------------------------------------|---------------|
| 標準品                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 標準品                                                                                 |                | 標準品                                                                                   |                      | 標準品                                                                                 |               | 受注品                                  |                 |               |         |                                          |               |
| 0.75MPa CAC製<br>ストレート形                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.75MPa FC製<br>ストレート形                                                               |                | 0.75MPa CAC製<br>ストレート形                                                                |                      | 0.75MPa CAC製<br>ストレート形                                                              |               | 0.75MPa CAC製<br>アングル形                |                 |               |         |                                          |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |     |                      |  |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| 水道法性能基準適合品<br>型式：LP-8HN型                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 水道法性能基準適合品<br>型式：LP-8HN型                                                            |                | 水道法性能基準適合品<br>型式：LP-9HN型                                                              |                      | 水道法性能基準適合品<br>型式：LP-8AHN型                                                           |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| POINT                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ストレート形                                                                              |                |                                                                                       | 青銅製ストレート形            |                                                                                     | 青銅製アングル形      |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| 標準仕様                                                                                | 適用流体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 水道水・工業用水                                                                            |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 流体温度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5～60℃                                                                               |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 適用圧力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.03～0.75MPa                                                                        |                | 0.035～0.75MPa                                                                         |                      | 呼び径40、50：0.03～0.75MPa<br>呼び径65～100：0.035～0.75MPa                                    |               | 0.03～0.75MPa                         |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 弁前後の最小差圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.03MPa                                                                             |                | 0.035MPa                                                                              |                      | 呼び径40、50：0.03MPa<br>呼び径65～100：0.035MPa                                              |               | 0.03MPa                              |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 端 接 続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JIS Rcねじ★ <sup>1</sup>                                                              |                | JIS 10K FFフランジ★ <sup>2</sup>                                                          |                      |                                                                                     |               | JIS Rねじ                              |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 材 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本 体                                                                                 | CAC            |                                                                                       | FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) |                                                                                     | CAC           |                                      | CAC             |               |         |                                          |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 弁 座                                                                                 | CAC            |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | ダイヤフラム・ディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NBR                                                                                 |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 付 属 品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 呼び径20ボールタップ (ポリ玉砂入り)※ <sup>1</sup> 。<br>呼び径20オス・メスブッシング※ <sup>2</sup> 。             |                | 呼び径20ボールタップ (ポリ玉砂入り)※ <sup>1</sup> 。                                                  |                      | 呼び径20ボールタップ (ポリ玉砂入り)※ <sup>1</sup> 。<br>呼び径20オス・メスブッシング                             |               | 呼び径20ボールタップ (ポリ玉砂入り)※ <sup>1</sup> 。 |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 流量調整機構付、弁閉時間調整ニードル付                                                                 |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| 価 格 (円)                                                                             | 呼び径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ねじ込形                                                                                | 寸法L×H<br>(mm)  | 梱包数<br>(質量kg)                                                                         | 本体FCストレート形           | 寸法L×H<br>(mm)                                                                       | 梱包数<br>(質量kg) | 本体CACストレート形                          | 寸法L×H<br>(mm)   | 梱包数<br>(質量kg) | アングル形   | 寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub><br>(mm) | 梱包数<br>(質量kg) |
|                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,300                                                                              | 110×113<br>2.5 | 2<br>(5.6)                                                                            |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               | 115,000 | 65×40<br>2.3                             |               |
|                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83,300                                                                              | 120×123<br>2.9 | 2<br>(6.5)                                                                            |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               | 117,000 | 71×40<br>2.5                             |               |
|                                                                                     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110,000                                                                             | 135×132<br>3.4 | 2<br>(7.7)                                                                            |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               | 128,000 | 88×50<br>3.2                             |               |
|                                                                                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,000                                                                             | 145×142<br>4   | 2<br>(8.7)                                                                            |                      |                                                                                     |               | 182,000                              | 184×142<br>8.1  |               | 148,000 | 95×53<br>3.6                             |               |
|                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144,000                                                                             | 170×157<br>5.3 | 2<br>(11.3)                                                                           |                      |                                                                                     |               | 216,000                              | 211×157<br>10.3 |               | 173,000 | 101×57<br>4.6                            |               |
|                                                                                     | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                |                                                                                       | 236,000              | 270×225<br>22.7                                                                     |               | 387,000                              | 270×230<br>21.3 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                |                                                                                       | 276,000              | 270×230<br>22.7                                                                     |               | 459,000                              | 270×234<br>23.3 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                |                                                                                       | 414,000              | 290×251<br>30.7                                                                     |               | 679,000                              | 290×256<br>31.3 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | ★ <sup>1</sup> 管端コア内蔵品 (流体温度5～40℃) も製作しています。<br>★ <sup>2</sup> 水道用仕切弁フランジ (呼び径80以上) も製作しています。<br>●凍結防止のFVジャケットも販売しています。<br>注1. 公共建築工事は、本体CAC製をご使用ください。<br>注2. 定水位弁一次側に当社FD-9N,10N型定流量弁を過流量制限目的で設置している場合、選定にあたっては次のことに注意してください。<br>※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。なお、流速1m/s未満の場合は、お問い合わせください。<br>※1. ボールタップ (LB-2N型) は単品でも販売しています。(定水位弁本体呼び径20～50用：LB2N-F2、呼び径65～100用：LB2N-F5 89頁参照)<br>■価格加算 |                                                                                     |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| 記 事                                                                                 | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 仕様             |                                                                                       | 加算額                  |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 1-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管端コア                                                                                | 呼び径 20         |                                                                                       | 1,200                |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | " 25           |                                                                                       | 1,300                |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | " 32           |                                                                                       | 1,500                |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | " 40           |                                                                                       | 1,700                |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | " 50           |                                                                                       | 2,200                |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|                                                                                     | 8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ボールタップ (フロートSUS玉)                                                                   |                | 18,500                                                                                |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
| ※2. 本体呼び径20にオス・メスブッシングは付属していません。<br>※3. パイロット用電磁弁は87頁、バキュームブレーカは89頁をご参照ください。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                |                                                                                       |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |  |                      |                                                                                     |               |                                      |                 |               |         |                                          |               |

| 5 製品記号                          |        | DS11N-J1<br>DS11N-J2                                                                                                                                     | DS11LN-J                                                                                                                                   | WS22N-F                                                                                                                                                | WS22CN-F                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>定水位弁<br/>(パイロット用電磁弁)</div> |        | □内には定格電圧の記号が入ります。                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 標準品                                                                                                                                                      | 受注品                                                                                                                                        | 受注品                                                                                                                                                    | 受注品                                                                                                                                                     |
|                                 |        | 0.75MPa<br>水<br>通電開<br>CAC製<br>定水位弁用<br>(呼び径50以下) 注4.<br>水道法性能基準適合品<br> | 通電開<br>CAC製<br>定水位弁用<br>(呼び径50以下) 注4.<br>水道法性能基準適合品<br> | 1.0MPa<br>水<br>通電開<br>CAC製<br>定水位弁用<br>水道法性能基準適合品<br>型式：WS-22N型<br> | 1.0MPa<br>水<br>通電閉<br>CAC製<br>定水位弁用<br>水道法性能基準適合品<br>型式：WS-22CN型<br> |
|                                 |        | 型式：DS-11N型                                                                                                                                               | 型式：DS-11LN型                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| POINT                           |        | 水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用 注4.                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 水道法性能基準適合品                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| 標準仕様                            | 動作     | 通電開                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 通電開                                                                                                                                                    | 通電閉                                                                                                                                                     |
|                                 | 適用流体   | 水道水・工業用水                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 水道水・工業用水                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|                                 | 流体温度   | 5～60℃                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 5～60℃                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|                                 | 適用圧力   | 0～0.75MPa                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 0～1.0MPa                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|                                 | 定格電圧   | 1 : AC100V 50/60Hz<br>2 : AC200V 50/60Hz<br>AC100V又は200V 50/60Hz                                                                                         |                                                                                                                                            | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|                                 | 保護構造   | 防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注1.)                                                                                                         |                                                                                                                                            | 防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください注2.)                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 | オリフィス径 | 4mm                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 呼び径20：23mm 呼び径25：28mm 呼び径20：23mm 呼び径25：28mm                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| 材質                              | 接続     | JIS Rcねじ                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | JIS Rcねじ★                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|                                 | 本体     | CAC                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | CAC                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|                                 | 部品     | 弁体 (SUS)、ディスク (FKM)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| 呼び径                             |        | 定水位弁 50A 以下用<br>通電開                                                                                                                                      | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                                                                                    | 管端コア取付可能<br>定水位弁 50A 以下用<br>通電開                                                                                                                        | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                                                                                                 |
| 価格 (円)                          | 15     | 40,600                                                                                                                                                   | 56×91<br>0.7                                                                                                                               | 41,200                                                                                                                                                 | 80×91<br>0.9                                                                                                                                            |
|                                 | 20     | 40,600                                                                                                                                                   | 63×95<br>0.8                                                                                                                               | 41,200                                                                                                                                                 | 80×95<br>1                                                                                                                                              |
|                                 | 25     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | 68,500<br>80×112<br>1.2<br>115,000<br>80×187<br>1.7<br>120,000<br>90×122<br>1.7<br>90×197<br>2.2                                                        |
| 記事                              |        | ★管端コア内蔵品 (流体温度5～40℃) も製作しています。                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | ■価格加算                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 記号 仕様 加算額                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 1-F 管端コア 呼び径15 900<br>" 20 1,200                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 注2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 注3. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 注4. WV型定水位弁の呼び径250以上は、WS-22N,22CN,25N,25CN型電磁弁呼び径25を使用してください。                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 注5. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | ■価格加算                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 記号 仕様 加算額                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | 3-1 屋外用TB-03型端子箱付 8,200                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        | ※端子箱については168頁をご参照ください。                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        |                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                 |        |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |

| 5製品記号               |                                                                                   | DS16-D                                                                              | WS25N-D                                                                                       | WS25CN-D                                                                             | WS40N-F                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 受注品                 |                                                                                   | 受注品                                                                                 | 受注品                                                                                           | 受注品                                                                                  | 標準品                                                                                   |
| 定水位弁<br>(パイロット用電磁弁) | 0.75MPa 通電開<br>SCS製<br>定水位弁用<br>(呼び径50以下) 注5.                                     | 1.0MPa 通電開<br>SCS製<br>定水位弁用                                                         | 1.0MPa 通電閉<br>SCS製<br>定水位弁用                                                                   | 1.0MPa 通電閉<br>SCS製<br>定水位弁用                                                          | 1.0MPa 通電開<br>CAC製<br>定水位弁用<br>(呼び径200以下) 注5.                                         |
|                     |  |    |             |   |                                                                                       |
|                     | 水道法性能基準適合品<br>型式：DS-16型                                                           | 水道法性能基準適合品<br>型式：WS-25N型                                                            | 水道法性能基準適合品<br>型式：WS-25CN型                                                                     | 水道法性能基準適合品<br>型式：WS-40N型                                                             |                                                                                       |
|                     | POINT                                                                             | 水道法性能基準適合品                                                                          |                                                                                               | 手動機構付                                                                                |                                                                                       |
|                     | 水道法性能基準適合品<br>定水位弁50A以下用注5.                                                       | 水道法性能基準適合品                                                                          |                                                                                               | 定水位弁200A以下用注5.                                                                       |                                                                                       |
| 標準仕様                | 動作                                                                                | 通電開                                                                                 | 通電開                                                                                           | 通電閉                                                                                  | 通電開                                                                                   |
|                     | 適用流体                                                                              | 水道水・工業用水                                                                            | 水道水・工業用水                                                                                      |                                                                                      | 水道水                                                                                   |
|                     | 流体温度                                                                              | 5~60℃                                                                               | 5~60℃                                                                                         |                                                                                      | 5~60℃ 注3.                                                                             |
|                     | 適用圧力                                                                              | 0~0.75MPa                                                                           | 0~1.0MPa                                                                                      |                                                                                      | 0.03~1.0MPa                                                                           |
|                     | 弁前後の最小差圧                                                                          | —                                                                                   | —                                                                                             | —                                                                                    | 0.03MPa                                                                               |
|                     | 定格電圧                                                                              | AC100V又は200V 50/60Hz                                                                | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★                                                         |                                                                                      | AC100/200V 50/60Hz<br>AC110/220V 60Hz共用                                               |
|                     | 保護構造                                                                              | 防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注1.)                                    | 防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注4.)                                              |                                                                                      | 防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注4.)                                       |
|                     | 端接続                                                                               | JIS Rcねじ                                                                            | JIS Rcねじ                                                                                      |                                                                                      | JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ねじ★                                                |
| 材質                  | 本体                                                                                | SCS                                                                                 | SCS                                                                                           |                                                                                      | CAC                                                                                   |
|                     | 要部                                                                                | 弁体 (SUS)、ディスク (FKM)                                                                 | ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)                                                                   |                                                                                      | ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)                                                           |
| 呼び径                 |                                                                                   | 定水位弁用 50A 以下用<br>SCS製・通電開                                                           | 定水位弁用<br>SCS製・通電開                                                                             | 定水位弁用<br>SCS製・通電閉                                                                    | 定水位弁用 200A 以下用<br>CAC製・通電開                                                            |
| 価格 (円)              |                                                                                   | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                             | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                                       | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                              | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                                               |
|                     | 15                                                                                | 52,400                                                                              | 56×101<br>0.9                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                     | 20                                                                                | 54,600                                                                              | 63×104.5<br>1                                                                                 | 73,800                                                                               | 80×121<br>1.7                                                                         |
|                     | 25                                                                                |                                                                                     | 86,200                                                                                        | 90×130<br>2.4                                                                        | 153,000                                                                               |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               | 155,000                                                                              | 80×191<br>2                                                                           |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      | 90×200<br>2.5                                                                         |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      | 84,900                                                                                |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      | 97,900                                                                                |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      | 110×112<br>1.5                                                                        |
|                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      | 120×122<br>1.7                                                                        |
| 記事                  |                                                                                   | 注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。                                                | ■価格加算                                                                                         |                                                                                      | ★管端コア内蔵品も製作しています。<br>注3. 管端コア使用の場合は5~40℃                                              |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 記号 仕様 加算額                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-9 AC24V 50Hz                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-A AC24V 60Hz                                                                                |                                                                                      | 12,800                                                                                |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-E AC110V 50Hz                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-G AC220V 50Hz                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-C DC24V                                                                                     |                                                                                      | 23,700                                                                                |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 2-D DC100V                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | ★他の特殊電圧はお問い合わせください。                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 注4. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。                   |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 注5. WV型定水位弁の呼び径250以上は、WS-22N,22CN,25N,25CN型電磁弁呼び径25を使用してください。                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 注6. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用の場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。 |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | ■価格加算                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 記号 仕様 加算額                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | 3-1 屋外用TB-03型端子箱付                                                                             |                                                                                      | 8,200                                                                                 |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |                                                                                     | ※端子箱については168頁をご参照ください。                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
|                     |                                                                                   |  |            |  |  |

| 5 製品記号 |                        | LB2N-F2                                               | LB2N-F5               | LB2N-F6            |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ボールタップ | 0.75MPa                |                                                       |                       |                    |
|        | CAC製<br>定水位弁用<br>寒冷地対応 |                                                       |                       |                    |
| POINT  |                        | 定水位弁パイロットボールタップ (LP型、WVL型 定水位弁用)                      |                       |                    |
| 標準仕様   | 適用流体                   | 水道水・工業用水                                              |                       |                    |
|        | 流体温度                   | 1~60℃                                                 |                       |                    |
|        | 適用圧力                   | 0~0.75MPa                                             |                       |                    |
|        | 材質                     | 本体 CAC<br>フロート ポリエチレン (砂入り) ★                         |                       |                    |
| 価格 (円) | 呼び径                    | 定水位弁本体<br>20~50A用                                     | 寸法B (mm)<br>梱包質量 (kg) | 定水位弁本体<br>65~150A用 |
|        | 20                     | 19,300                                                | 450±10<br>1.3         | 19,300             |
| 記事     |                        | ★フロート材質はSUS玉も製作しています。<br>注.定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。 |                       |                    |

| 5 製品記号    |         | VD2N-F                 |
|-----------|---------|------------------------|
| バキュームブレーカ | 標準品     |                        |
|           | 0.75MPa |                        |
| POINT     |         | 定水位弁出口側専用              |
| 標準仕様      | 適用流体    | 水道水・工業用水               |
|           | 流体温度    | 5~60℃                  |
|           | 適用圧力    | 0.75MPa以下              |
|           | 開作動性    | 98.3kPa・A (-3.0kPa) 以下 |
| 価格 (円)    | 呼び径     | 定水位弁用                  |
|           | 15      | 14,900                 |
|           | 20      | 17,300                 |
|           | 25      | 19,500                 |
| 記事        |         |                        |

| 5製品記号         |                 | VD5HN-F                                                                                 |                     | VD7N-F                                                  |  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--|
| バキューム<br>ブレーカ | 標準品             |                                                                                         | 標準品                 |                                                         |  |
|               | 1.0MPa          | CAC製<br>ストレーナ内蔵※                                                                        | 1.0MPa              | CAC製<br>SHASE準拠品                                        |  |
|               | 水道法性能基準適合品      | 型式：VD-5HN型                                                                              | 水道法性能基準適合品          | 型式：VD-7N型                                               |  |
| POINT         |                 | 給水設備の真空破壊                                                                               |                     | 逆サイホン作用による給水源への逆流防止                                     |  |
| 標準仕様          | 適用流体            | 水・温水                                                                                    |                     | 水・水道水                                                   |  |
|               | 流体温度            | 5～90℃                                                                                   |                     | 0～45℃(凍結不可)                                             |  |
|               | 適用圧力            | 1.0MPa以下                                                                                |                     | 0.05～1.0MPa                                             |  |
|               | 空気吸込量<br>(標準状態) | 弁差圧1.5kPaにおいて17m <sup>3</sup> /h以上                                                      |                     | ――                                                      |  |
|               | 端接続             | 給水管接続口：JIS R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ねじ、排水管接続口：JIS R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ねじ |                     | 給水管接続口：JIS Rcねじ、吸気口：JIS Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |  |
| 材質            |                 | 本体 (CAC)、弁体 (EPDM・C3604)、弁座 (CAC (本体))                                                  |                     | 本体 (CAC)、ダイヤフラム (塩素水耐性EPDM)<br>逆止弁・吸気弁 (塩素水耐性EPDM/合成樹脂) |  |
| 呼び径           |                 | 本体 CAC                                                                                  |                     | 本体 CAC                                                  |  |
| 価格<br>(円)     | 20              | 33,300                                                                                  |                     | 127,000                                                 |  |
|               | 25              |                                                                                         |                     | 133,000                                                 |  |
|               | 記事              |                                                                                         | ※ストレーナの網目は40メッシュです。 |                                                         |  |