

**12** 製品記号

電磁弁  
(ピストン式)

**PF12-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油



通電開  
CAC製  
呼び径80：FC製  
桃太郎

型式：PF-12型

**PF12C-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油



通電閉  
CAC製  
呼び径80：FC製  
桃太郎

型式：PF-12C型

**POINT** **オールマイティ桃太郎**

標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.	
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)	
	適用圧力	呼び径65：0~1.0MPa、呼び径80：0.05~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防滴(IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
材質	本体	呼び径65：CAC注1.、呼び径80：FC注1.	
	要部	SUS	
	ディスク	PTFE	

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H(mm)	梱包質量(kg)	寸法L×H(mm)	梱包質量(kg)
65	300,000	212×250 16.2	380,000	212×302 16.8
80	製品記号 PF12-S	290×270	製品記号 PF12C-S	290×322
	322,000	27.2	384,000	27.7

● 雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。  
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)となります。  
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。  
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付


製品記号	仕様	加算額
PF12-WT1	AC100V(50/60Hz)	8,200
PF12-WT2	AC200V(50/60Hz)	

\*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	23,700
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。



記事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。

蒸気  
水  
空気  
油  
電磁弁  
12