

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> 製品記号    <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</span>                  (ピストン式)             </div>	PS16-V	PF16-V	PS17-V	PF17-V
	標準品	受注品	標準品	受注品
	2.0MPa 通電開 	通電開 SCS製 桃太郎	1.6MPa 通電開 	通電開 SCS製 桃太郎
	型式：PS-16型	型式：PF-16型	型式：PS-17型	型式：PF-17型

<b>POINT</b>	<b>2.0MPa 水用 ステンレス桃太郎</b>	<b>1.6MPa 蒸気用 ステンレス桃太郎</b>
--------------	---------------------------	----------------------------

標準仕様	動作	通電開			
	適用流体	水		蒸気	
	流体温度	5~100°C		5~200°C	
	適用圧力	0.05~2.0MPa		0.05~1.6MPa	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※1)			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ
材質	本体	SCS			
	要部	SUS			
	ディスク	PTFE			

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	<b>134,000</b>	63×144 1.8			<b>137,000</b>	63×144 1.8		
15	<b>134,000</b>	63×144 1.8	240,000	112×144 3.0	<b>138,000</b>	63×144 1.8	247,000	112×144 3
20	<b>142,000</b>	80×154 2.5	250,000	118×154 4.2	<b>146,000</b>	80×154 2.5	252,000	118×154 4.2
25	<b>166,000</b>	90×162 2.9	286,000	140×162 5.6	<b>174,000</b>	90×162 2.9	289,000	140×162 5.6
32	<b>234,000</b>	106×190 3.9	386,000	150×190 7.2	<b>246,000</b>	106×190 4.0	390,000	150×190 7.2
40	<b>265,000</b>	118×196 4.8	421,000	160×196 8.4	<b>272,000</b>	118×196 4.9	428,000	160×196 8.5
50	<b>341,000</b>	140×215 6.9	504,000	190×215 11.1	<b>351,000</b>	140×215 6.8	513,000	190×215 11.1

電磁弁	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">23,700</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>8,200</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	12,800																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
	2-E	AC110V 50Hz																					
	2-G	AC220V 50Hz																					
	2-C	DC24V	23,700																				
	2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																					
●PS-16型、PF-16型の手動機構付はお問い合わせください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																							
注1.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。 注2.純水に使用する場合は、お問い合わせください。																							
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については168頁をご参照ください。																							
記事																							