

12 製品記号

電磁弁
(ピストン式)

蒸気
水
空気
油

PF22-W

標準品

1.0MPa

通電開
CAC製
桃太郎II

呼び径15~25 呼び径32~50

型式：PF-22型

PF22C-W

標準品

1.0MPa

通電閉
CAC製
桃太郎II

呼び径15~25 呼び径32~50

型式：PF-22C型

POINT **オールマイティ桃太郎II RoHS対応**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.		
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用※1。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2。)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	CAC注1.	
		要部	C3604	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉		
	寸法L×H(mm)	梱包数(質量(kg))	寸法L×H(mm)	梱包数(質量(kg))	
15	112×123	2(7)	153,000	112×195	2(9)
	2.7			3.1	
20	118×139	2(9)	158,000	118×202	2(10)
	3.5			3.9	
25	140×147	2(12)	177,000	140×210	2(14)
	5.3			5.8	
32	150×182	2(17)	219,000	150×231	2(18)
	7.3			7.9	
40	160×188	2(19)	234,000	160×237	2(21)
	8.6			9.2	
50	190×206		260,000	190×255	
	11.2			11.8	

蒸気
水
空気
油

電磁弁

12

■PF22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF22-WT1	AC100V (50/60Hz)	8,200
PF22-WT2	AC200V (50/60Hz)	

*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額	
2-9	AC24V 50Hz	12,800	
2-A	AC24V 60Hz		
2-E	AC110V 50Hz		
2-G	AC220V 50Hz		
2-C	DC24V		23,700
2-D	DC100V		
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF22-Wは上記表による)	8,200	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y、22CV型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)

●高粘度用(100cSt以下)はお問い合わせください。

●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)

※1.呼び径32以上は防塵・防滴形(IP52相当)となります。

※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付(電線取出口が下向き)の場合は、防雨形(IP03相当)(呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付)となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下:防塵・防沫形(IP54相当)となります。

※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。

※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PF-12,12C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の方はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様異なります。

注3.呼び径65以上はPF-12,12C型(153頁)をご使用ください。

注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。