

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<b>PS12-W</b>	<b>PS12C-W</b>
	標準品	標準品

1.0MPa

蒸気  
 水  
 空気  
 油

通電開  
 CAC製  
 桃太郎

型式：PS-12型

1.0MPa

蒸気  
 水  
 空気  
 油

通電閉  
 CAC製  
 桃太郎

型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎	
作 動	通電開	通電閉
適 用 流 体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
流 体 温 度	5~180°C (温水の場合100°C以下)	
適 用 圧 力	0~1.0MPa	
流 体 粘 度	20cSt以下	
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)	
端 接 続	JIS Rcねじ	
材 質	本 体	CAC 注1.
	要 部	SUS
	デ ィ ス ク	PTFE

呼び径	通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	220,000	160×245 8.6	2 (18.5)	253,000	160×297 9.2	2 (20)

■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	8,200
PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	


\*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	23,700
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PS12-Wは上記表による)	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。  
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。  
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。  
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



記 事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

蒸気  
 水  
 空気  
 油  

## 電磁弁

12